



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX ACRYL MATT WHITE

- ⇒ **Veľmi dobrá vydatnosť**
- ⇒ **Dokonalá krycia schopnosť**
- ⇒ **Vysoká belosť**



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Použitie</b>	<b>Dulux Acryl Matt White</b> je matná, žiarivo biela, akrylátová emulzná farba určená k dekoratívnym a ochranným náterom stien a stropov v interiéri. Je vyrobená z kvalitných surovín s optimalizovaným obsahom pigmentov. Zaručuje veľmi dobrú kryciu schopnosť a dlhú životnosť odtieňa. Náter je odolný proti oteru, a mikroporézna štruktúra umožňuje dýchanie stien.
<b>Vlastnosti náterového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Matný.</li><li>• <b>Určení:</b> Pre vnútorné použitie.</li><li>• <b>Odolnosť proti pôsobení vody:</b> Náter je odolný proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach, natierané povrchy nemôžu byť v stálom kontakte s vodou ani vystavené kondenzácii vlhkosti.</li><li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu tepla:</b> Farba nie je vhodná k natieraniu vyhrievaných plôch, napr. kúrenie.</li><li>• <b>Ostatné:</b> Dobrá krycia schopnosť. Odolnosť proti poškrabaniu.</li></ul>
<b>Teoretická vydatnosť</b>	Až 14 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
<b>Počet vrstiev</b>	2 vrstvy
<b>Zasychanie</b>	Náter je suchý na dotyk po 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 4 hodinách.  Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.
<b>Farebné odtiene</b>	Biela farba.
<b>Balenie</b>	Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Limitná hodnota VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC.
<b>Základní zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pigment:</b> organické a anorganické pigmenty</li><li>• <b>Spojivová zložka:</b> styrén -akrylátová disperzia</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rozpúšťadlo:</b> voda</li> </ul>
<b>Hustota</b>	1,505 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Čistá voda.
<b>Doba použiteľnosti</b>	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie komponenty.
<b>Príprava podkladu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povrch musí byť čistý, suchý a dobre vytvrdený (napr. omietky je nutné nechať vyzrieť počas 3-4 týždňov, alebo podľa špecifikácie výrobcu danej omietky, sadry, stierky, atp.).</li> <li>2. Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných treba úplne odstrániť z podkladu a povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu.</li> <li>3. Z povrchu je potrebné odstrániť znečistenie (napr. mastnotu) znižujúce príľnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom.</li> <li>4. Povrch napadnutý plesňami očistite pomocou špachtle a ak nemožno odstrániť príčinu plesnivieni, použite zodpovedajúce fungicídny prostriedok.</li> <li>5. Nerovnosti a poškodenie povrchu vyrovnajte vhodnou stierkou, vyhladte a nechajte vytvrdiť.</li> <li>6. Prevedte penetráciu maľovaného povrchu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Podklady silno nasiakavé, nestabilné, prašné alebo pórovité napenetrujte prípravkom <b>Dulux Grunt</b> (predovšetkým stierkované časti, spoje sadrokartónových dosiek, miesta po odstránení olejových alebo kriedových farieb).</li> <li>ii) Na povrchy predtým nemaľované alebo farebne nejednotité použite navyše emulziu <b>Dulux Acryl Matt</b> nariadenou prídavkom 20-25% čistej vody.</li> <li>iii) Podklady predtým natreté disperznou farbou, ktorých povrch je jednotný, dobre príľnavý, nie je prašný ani poškodený, je možné maľovať bez penetrácie.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Natieranie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podmienky natieranie:</b></li> <li>• Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 ° C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.</li> <li>• <b>Doporučené spôsoby natieranie:</b></li> <li>• Štetcom: ideálne je štetec so syntetickým vláknom. Valčekom: ideálne je valček z prírodného rúna o dĺžke rúna 10-18 mm. Farbu je možné nanášať aj vysokotlakovým striekaním Airless. Voľba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.</li> <li>• <b>Parametre vrchného (konečného) náteru:</b> Farbu aplikujte v 2 vrstvách v intervale 4 hodín. Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.</li> </ul> <p><b>Poznámka</b></p>

	<p>V prípade maľovania tapiet zo skleneného vlákna alebo papiera odporúčame emulziu Dulux Acryl Matt rozriediť - na každý 1liter farby dodať max 100 ml čistej vody (v závislosti od štruktúry tapety). Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vymiznutia charakteristického zápachu. Pri renovačným náteru povrchu, ktorý je v dobrom stave a podobnom odtieni, môže stačiť len jedna vrstva.</p>
<p><b>Čistenie maliarskeho náradia</b></p>	<p>Po skončení natieraní odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom je umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty. Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdné obaly na skladovanie potravín.</p>

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<p><b>Skladovanie a preprava</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Skladovanie:</b> Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +30 0C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.</p> </li> <li> <p><b>Preprava:</b> Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</p> </li> </ul>
<p><b>Bezpečnostné zásady</b></p>	<p>Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku</p>
<p><b>Starostlivosť o životné prostredie</b></p>	<p>Vďaka výberu správnych obalových materiálov používaných pri výrobe Dulux Acryl Matt sme v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012) znížili emisie skleníkových plynov o 25% (vyjadrené v ekvivalente CO<sub>2</sub>).</p> <p> Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (max. 29 g/l).</p> <p> Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kery a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte je okolo rukoväte. Tým zaistíte, že do budúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinie čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, miesto pod tečúcou vodou.</p>
<p><b>Doplnkové informácie</b></p>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventúálne práva tretích osôb.</p>



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX ACRYL MATT WHITE

	<p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p>Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	november 2015