



BORI lak lazúra UV extra



OBLASŤ POUŽITIA

Na bezfarebnú ochranu a dekoráciu dreva v interiéroch a exteriéroch: okná, dvere, rolety, okenice, zábradlia, obloženie a obklady, záhradné domčeky, záhradný nábytok...

VLASTNOSTI

- dlhodobá bezfarebná ochrana svetlého dreva, drevo si zachová prírodný tón
- ochrana dreva pred vplyvom slnka
- obsahuje špeciálnych UV aditív, ktorý drevo chráni pred šedivením
- bohatý, hodvábnne lesklý náterový film
- obsahuje vosk, ktorý zvýši odolnosť náteru voči vode
- rozmerová stálosť dreva
- elasticita – ochranný film nepraská a neodlupuje sa

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydové spojivo, rozpúšťadlo, špeciálne UV aditívy, vosky
FAREBNÉ TÓNY	Bezfarebná
LESK	hodvábnny lesk
HUSTOTA	0,91 g / ml
RIEDENIE	prípravený na použitie
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením (kategória A(e): 400 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčením vo výrobku: 400 g/l.
BALENIE	0,75 l, 2,5 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom uskladnený výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	dýza	tlak
štetec, valček				
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a objektu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	Prachovo suchý cca. 3 hod., suchý na dotyk 6 hodín, nasledujúca vrstva po 24 hod. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predĺži.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednorazovom nanosení 1 L postačuje na 12 – 14 m ² Praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva a spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť dreva ihličnanov nesmie byť vyššia ako 15% a dreva listnatých stromov 12%. Suchý podklad obrúsiť, očistiť a **NITRO riedidlom** odstrániť vosky, živice a masťotu.

Renovácia starých náterov

Nepoškodené nátery očistiť a obrúsiť, poškodené úplne odstrániť.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA		FINÁLNY NÁTER
NOVÉ DREVO	exteriér		1x BORI tenkovrstvová lazúra s biocidom	/	3x BORI lak lazúra UV extra
	interiér		/	/	1 - 2x BORI lak lazúra UV extra
	interiér – vlhké miestnosti		1x BORI tenkovrstvová lazúra s biocidom	/	1 - 2x BORI lak lazúra UV extra
STARÉ NÁTERY	exteriér	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov	/	/	2x BORI lak lazúra UV extra
	interiér		/	/	1 - 2x BORI lak lazúra UV extra



POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím je potrebné farbu dôkladne vymiešať.
- Krajší vzhľad povrchu dosiahneme, ak ho počas nanosenia jemne obrúsime a odstránime prach.
- Neodporúčame nanášanie **BORI lak lazúry UV extra** na tmavé podklady, pretože vznikne mliekový vzhľad povrchu.