



BODY 933 ANTICHIP

Technický list č. 715

Všeobecný popis výrobku

Tixotropný materiál na báze kaučuku

Zostáva pružný a je dobre priľnavý

Poskytuje vynikajúcu ochranu podvozku

Rýchlo schne

Povrch

Spodné časti auta, ktoré vyžadujú ochranu.

Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistíte povrch použitím mäkkej handry a odmasťovač BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST (rýchly)

Lepšie je, keď je povrch vysušený na vzduchu, ako vyutieraný dosucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

Nanášanie výrobku:

» » Špeciálny čierny materiál vyrobený na ochranu pred vlhkosťou a hlukom. Obsahuje umelé živice, kaučuk, asfalt a vosk. Používa sa iba na spodných častiach vozidla. Poskytuje dokonalý povrch a zostáva elastický pri teplotách, ktoré sa pohybujú od -20 °C do +60 °C.



Chráňte pred vlhkosťou.



Pred použitím vždy rozmiešajte.



Vždy zatvorte po použití.



Nanášajte striekacou pištoľou: 4 - 5mm. Tlak: 5-6 bar



Vždy noste ochranné pomôcky.



Čas sušenia:
60min / 23°C
30min / 60°C



Postupujte podľa pokynov pre použitie uvedené v tomto TL.

Bod vzplanutia:
5°C

Špeciálna váha:
1.02 g/cm³

Obsah pevných látok (bez riedidla):
56% váhy

VOC (2004/42/EC)
Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 415 g/L.

2004/42/IIB(e)(840)415

Teoretická výdatnosť:
4-5 m²/l at 100micron
hrúbka suchej vrstvy

Čistenie náradia:
Po použití vyčistite s riedidlom:
Body 740 ACRYL NORMAL Body
Extra Nitro Thinner

Poznámky:

- Pre dosiahnutie požadovanej teploty v striekacom boxe, poskytnite viac času.

- Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete používať s výrobkami HB BODY.

- Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC.

Skladovateľnosť:

- Skladujte na chladnom mieste (+5°C - +25°C) a otvorené spotrebujte do 12 mesiacov.
- Životnosť výrobku je 24 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

Jedná sa o tixotropný materiál na báze kaučuku a vosku. Aplikuje sa na spodné časti vozidiel. Chráni pred hrdzou, hlukom a je vysoko odolný voči úlomkom kameňov na cestách. Zostáva pružný a je veľmi dobre priľnavý. Rýchlo schne, NIE JE pretierateľný, pretože obsahuje asfalt a vosk. Nanáša sa striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar.

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovední za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len čast tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.