

TECHNICKÉ INFORMÁCIE UBS NA DUTINY

Presto Ochrana dutín vozidla na báze vosku efektívne chráni vozidlo v oblasti dutín obzvlášť senzitívnych na koróziu. Predovšetkým v oblasti dverí, bočné diely, veko batožinového priestoru, kapota, atď. Antikorózna ochrana kovu bude účinná v prípade aplikácii na tenké, súvislé vrstvy.

Produkt je výborný izolátor proti vlhkosti s penetračnými vlastnosťami. Po nanosení vznikne ľahko lepkavá vrstva so samoregeneračnými vlastnosťami, ktoré môžu byť taktiež použité k ochrane motorového priestoru. Okrem toho má produkt typický zápach spojený s bežnými vosky, akonáhle je náter zahriaty na slnku alebo pomocou motora, nie je cítiť.

Dostupný v balení 500ml sprej a 1 litrová kartuša.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vynikajúca penetrácia v ťažko dostupných dutinách vozidla
- Eliminácia a vytiesnenie už prítomnej vody
- Jednoduchá aplikácia
- Automatická oprava už vytvorených menších škôd spôsobených vytláčaním vody
- Ochrana proti korózii
- Odpudzovač vody
- vynikajúca priľnavosť
- Odolný voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám a zásadám
- Nesmie byť prelakovaný lakom

Čistenie: čerstvo znečistený materiál rozpúšťadlom, zaschnutý materiál mechanicky

Fyzikálne a chemické vlastnosti

Aerosól(400ml sprej):

- Základ: rozpúšťadlá, vosky, aditíva
- Farba: biela-transparentná
- Stabilita pri skladovaní:
- 10 rokov za predpokladu poskytnutých vhodných skladovacích priestorov (= 10 ° -25 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)
- Doba schnutia:
- Odolný voči prachu po približne 2 1/2 hodinách
- Vytvrdený približne po 3 1/2 hodinách
- Doba schnutia závisí na okolitej teplote, vlhkosť vzduchu a hrúbke aplikovaného náteru.
- Test v soľnej hmle (DIN 50021): 240 hodín bez korózne infiltračie pri 50µ suchý náter
- Veľkosť: aerosól, maximálny objem 500 ml

Kartuša k aplikácii striekacou pištoľou:

- Základ: rozpúšťadlá, vosky, aditíva
- Farba: hnedá-transparentná
- Konzistencia: tekutina
- Zápach: rozpúšťadlo
- Obsah VOC: približne 0.3230 kg
- Test v soľnej hmle (DIN 50021): 480 hodín bez korózne infiltrácie pri 50 μ suchý náter
- Chemická odolnosť proti: vode, soli, oleju, slabým kyselinám a zásadám
- Teplotná odolnosť (vytvrdený): -25 ° C do + 80 ° C
- Pracovná teplota: + 5 ° C - + 30 ° C, najlepšie výsledky sa dosahujú pri izbovej teplote
- Výťažnosť (1 náter): hrúbka náteru \pm 200 μ suchý približne \pm 0,2 ltr / m²
- Doba schnutia (pri 20 ° C, 65% RV):
- Odolný proti prachu: po približne 2 h
- Úplne suchý: po približne 2 1/2 h
- Doba schnutia závisí na okolitej teplote, vlhkosti vzduchu a hrúbke aplikovaného náteru.
- Špecifická hustota (pri 20 ° C) (podľa DIN 51757): 0.87 - 0.89 kg / ltr.

Stabilita pri skladovaní:

5 rokov za predpokladu poskytnutých vhodných skladovacích priestorov (= 10 ° -25 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)

veľkosť:

Kartuša k aplikácii striekacou pištoľou, maximálny objem 1000 ml

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ETIKETY

Šetrné k životnému prostrediu: Výrobky MOTIP DUPLI sú 100% bez obsahu ťažkých kovov. Viečka a obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.

Odstraňovanie odpadu: Odpady zmesi a znečistené obaly odstraňujte ako nebezpečný odpad. Vyčistené obaly je možné odovzdávať na recykláciu.

Značenie obalov: Všetky produkty spoločnosti MOTIP DUPLI sú v súlade s aktuálnymi predpismi SR a EÚ, ktoré sa týkajú označovania obalov. Jedná sa o aktuálnej verzie nasledujúcich predpisov:

Zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a chemických zmesiach a o zmene niektorých zákonov (chemický zákon).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

Nariadenie vlády č. 194/2001 Zb., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače (v prípade ak ide o aerosól)

Smernica č. 75/324 / EHS (ADD) - ak ide o aerosól

Bezpečnostné listy pre produkty spoločnosti MOTIP DUPLI sú v súlade s nariadením REACH 1907/2006 / ES, čl. 31, príloha č. II.

NÁVOD NA POUŽITIE

"Väčšina farebných sprejov PRESTO majú takzvaný poistný krúžok, alebo ochranné viečko, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu. Viď zodpovedajúce rady na viečku alebo na etikete.

Pred použitím si pozorne prečítajte a dodržiavajte varovné texty na etikete! "

Aplikácia spreju:

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nádobu v izbovej teplote.

Zakryte starostlivo okolitý priestor, aby nedošlo k jeho postriekaniu.

Odporúčaná vzdialenosť nanášania: približne 30 cm.

Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte po dobu 2 minút, a čas od času zopakujte aj počas používania.

Hojne naneste Presto Ochranu dutiny.

Po použití otočte sprej hore dnom a stlačte ventil, čím dôjde k jeho vyčisteniu.

Aplikácia kartuše striekacou pištoľou:

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nádobu v izbovej teplote.

Produkt je pripravený na použitie, žiadne riedidlo nie je nutné.

Striekaciu pištoľ možno očistiť bielym liehom.