

Typ výrobku	BRAVO je vnútorná farba na steny, vyznačuje sa vysokou belosťou, vynikajúcou krycou schopnosťou a priepustnosťou vodných pár.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, matný
Trieda priepustnosti pre vodnú paru	(STN EN ISO 7783-2/STN EN 1062-1) - I. (vysoká) / V1
Hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchové vrstvy sd	(STN EN ISO 7783) cca 0,03 m (pri DFT 80 µm)
Obsah pevných látok	64 ± 2%
Výdatnosť	5 – 6m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,64 ± 0,05 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 15g / L
Použitie	BRAVO je disperzná farba pre ochranu a dekoráciu vnútorných stenových povrchov. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 10% Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Interval medzi nátermi	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

