

STANDARD

Primalex **STANDARD** je tradičný a stále žiadaný produkt značky Primalex v oblasti vnútorných maliarskych náterov, ktorý spĺňa všetky základné požiadavky na úžitkové vlastnosti **bežných, nenáročných priestorov** a trvalo garantuje **veľmi dobrú kryciu schopnosť** a **paropriepustnosť**. Belosť je min.81% BaSO₄.



Technické parametre:

Odporúčaný na maľovanie minerálnych povrchov stien a stropov šatní, komôr, garáží, jedální, pivníc, skladov, chodieb a iných nenáročných technických priestorov a priemyselných objektov.

Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /kg)	12 - 16
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách	
Belosť (% BaSO ₄)	min. 81
Objemová hmotnosť (kg/l)	1,47
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň)	3
Prídržnosť na betóne (MPa)	min. 0,2
Priepustnosť pre vodnú paru s _d (m)	max. 0,03
Obsah prchavých látok (%)	max. 50

**VÝBORNÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤ**

**VEĽMI DOBRE
PRIEDUŠNÝ**

**TÓNOVATEĽNÝ
TÓNOVACIMI FARBAMI
PRIMALEX**

Riedenie	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Veľmi nasiakavé a nasiakavé *	max. 50% vody (t.j. max. 0,5l na 1kg farby)	max. 30% vody (t.j. max. 0,3l na 1kg farby)
	Nenasiakavé**	max. 30% vody (t.j. max. 0,3l na 1kg farby)	max. 25% vody (t.j. max. 0,25l na 1kg farby)

* napr. nové omietky, nasiakavé staršie maľby, ** napr. penetrované alebo kvalitné podklady

Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 28).

Balenie (hmotnosť/objem):

4 kg (2,7 l)	7,5 kg (5,1 l)
15 kg (10,2 l)	25 kg (17 l)
40 kg (27,1 l)	

Aplikácia:



Tónovateľnosť:

Odporúčame kombinovať s produktom **Primalex Tekutá tónovacia farba** (pozri str.24)

