



Ochranný napúšťací olej



**ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTI**



**VOĎE
ODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA**

VLASTNOSTI

- Mimoriadna ochrana voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy



POUŽITIE

Špeciálny syntetický napúšťací olej na alkydovej báze určený na ochranu a konzervovanie povrchu všetkých druhov dreva v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a vytvára vodoodpudivý film na povrchu dreva. Poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternosti, UV žiareniu a obnovuje prírodný vzhľad dreva. Vhodný predovšetkým na terasy a drevené pochôdzne plochy z tvrdých a exotických drevín. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí, dreveného obloženia a pod., vyrobeného z tvrdého dreva.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 3 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Úplne zaschnutý: po 1 týždni

Terasy je možné zatažiť 2 dni po aplikácii. Celkové zataženie po 7 dňoch.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých neprilnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Benzín (ropný), hydrogennačne odsírený, ťažký (CAS: 64742-48-9) ≥ 25 - <50%.

Obsahuje butanón-oxím a 3-iodo-propynyl butylkarbamate. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.bondex.cz.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevyliievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15 - 30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samotne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm³
- **Výdatnosť:** 10 – 16 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** bezfarebný (bezfarebný je možné použiť v exteriéri iba v kombinácii s farebnými odtieňmi), dub, orech, palisander, teak, červený mahagón
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016

PRÍLOHY


FAREBNÉ ODTIENE



Bezfarebný




Dub



Orech



Palisander



Teak



Červený mahagón