



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 NERATOVICE

Rudokitt tmel profi

Vlastnosti: Suchá směs pro výrobu tmelu pro spárovací šamotových komínových vložek, případně pro vyspravování šamotové vyzdívkou v kamnech, vyrobený z organických plniv a pojiv. Touto směsí lze do topenišť vlepovat lehčené ohnivzdorné desky, rohože, šamotové pláty.

Zpracování a způsob aplikace: Suchou směs smícháme s vodou v poměru 7 objemových dílů směsi s 1 dílem vody.

Doba míchání: je cca 5 minut – do nabytí plasticity. Rozdělaný, plastický tmel se nanáší stěrkou na předem očištěné spárované plochy. Nepoužívat při teplotách pod + 5°C.

Doba zpracovatelnosti rozdělaného tmelu: 45-60 minut

Technické parametry:

pojivová schopnost po 110°C/16 hod.	min. 400 N
pojivová schopnost po 1100°C/4 hod.	min. 1000 N
obsah alkálií	max. 6 %
žáruvzdornost	min. 150 ISO

Pokyny pro první pomoc: *Při nadýchání:* přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit proti podchlazení. *Při styku s kůží:* odstranit zasažený oděv, postižené místo omývat vodou a mýdlem a ošetřit ochrannou masťou. *Při zasažení očí:* ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody. *Při požití:* vypláchnout ústa vodou, po vypití alespoň ½ litru vody vyvolat zvracení. Projevují-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list.

Specifická rizikovost: Xn zdraví škodlivý

Nebezpečná látka: Obsah 2% Hexafluorokremičitan sodný CAS:16893-85-9, ES:240-934-8
Obsah 8-12 % Susil 2020 CAS:1394-09-8, ES:215-687-4

R 20/21/22 - Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

R 36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování: Skladovat a dopravovat jen v neporušených obalech a při teplotách nad +1°C.

Záruční doba: v suchu v neporušených obalech 24 měsíců od data uvedeném na obalu.