



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N  
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

## TECHNICKÝ LIST

### ĽANOVÝ OLEJ rafinovaný

**Popis :** prírodný rafinovaný olej nažltlej farby

**Použitie:** na impregnáciu dreva a ako prísada do napúšťacích zmesí na drevo

Má nízku viskozitu a tým hlboko preniká do dreva a chráni ho.

Je vhodný pre interiér aj exteriér. V interiéri vytvára príjemnú atmosféru.

**Aplikácia** štetcom, namáčaním, valčekom, handrou v tenkej vrstve na čistý, suchý, súdržný a podľa možnosti zabrúsený podklad. Po cca 15 minútach nevsatý olej zotrieť suchou handrou, tak aby povrch nebol lepkavý a lesklý.

Čistiace práce vykonávať benzínom, toluénom príp. acetónom / pozor na možnosť samovznietenia/. Handry spáliť pod dozorom

#### **Vlastnosti náterovej hmoty:**

Chráni drevo pred vlhkosťou, vyznačuje sa difúznou priepustnosťou – drevo dýcha, zvýrazňuje krásu dreva, nepraská, nelepí sa.

merná hmotnosť - 0,926 až 0,937 g/cm<sup>3</sup>  
doba zasychania - 6 -12 hod pri teplote 20°C a 55% rel. vlhkosti vzduchu

Olej nie je určený na nátery predmetov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, ani na nátery detských hračiek.

**Balenie :** 400 g / 3 kg / 9 kg / sudové, resp. podľa požiadaviek zákazníka

**Záručná doba :** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Výdatnosť:** závisí od upraveného podkladu a od savosti dreva, orientačne 12-15 m<sup>2</sup>/kg

**Skladovanie :** pri teplote + 5 až + 25 ° C, v suchej vetrateľnej miestnosti a v pôvodných, uzatvorených obaloch.

### **UPOZORNENIE !!!**

Materiály (bavlna, papier, látky, juta, drevo, hobliny ... ) nasiaknuté olejom, môžu byť za určitých podmienok, hlavne pri veľkom prístupe vzduchu a slnečného svetla, samozápalné.