

HG®

textil textilie

impregnace pro textil ochrana před vodou, olejem, tukem a špinou

impregnácia na textil ochrana pred vodou, olejom, tukom a špinou



300 ml 405 3

HG impregnace pro textil - ochrana před vodou, olejem, tukem a špinou

Pomočí přípravku HG "impregnace pro textil" ochráníte vaš hodinový textil cíleně a jednoduše. Mimo silnému vodě odolněmu povolení napomáhá přípravek HG "impregnace pro textil" působit také spínávým skvrnám od oleje, díuzu, viny apod. Tyto neštastné cakánce je možné z textilu ošetřeného timto přípravkem jednoduše vytřít dobrovášem ubrouskem. Přípravek HG "impregnace" pro textil má nesčetné možnosti použití. Tako mohou byt chráněny například oděvy do deště, sportovní oděvy, (hnědé) boty, kavaty, zahrádky polštářky, slunečníky, stany, nabytk, závesy atd. před skvrnami a zároveň získají schopnost odpuzitosti vůči vodě.

Použití: *Zametezte vdechovaný aerosol. Používajte pouze venku nebo v době větrných prostorach.* Před použitím přípravku otěstujte na malém nenápadném místě. Pokud podklad použití barvu, přípravek nepoužívejte. Před nanesením přípravku musí byt povrch dokonale čistý a suchý. Pokud je píslišný materiál již osetřen ochranným náterem, může to snížit účinnost tohoto produktu. Sprej držte zpříma a stříkejte na povrch z cca 20 cm vzdálosti. Přípravek HG "impregnace pro textil" násanáže v pravidelných rovnoramenných pruzích na osetřovaný povrch. Předejděte extrémnímu predávání přípravku. Po cca 1 hodině schnutí je osetřený materiál opět připravit k použití a je dokonale chráněn. K dosažení stálé voděodolnosti doporučuje se ošetření materiálu až po čase zapekání. Obsah přípravku je dostupný pro cca 3,5 m² textilu. Obal odvzduzivějte ve chladném nebezpečného odpadu! • Lekárský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATIKE CIESTENIA A UDŽBY?
www.HG.eu

**Prvni distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o.,
Poplze, 664 41 Troubsko, Česká republika,
Tel: (+420) 547 424 700, IČO: 60740591**

obsahuje:


alifatické uhlovodíky /

> 30%



Obj. číslo výrobku:
175030127

0517501103027 2006



Výrobce: HG International b.v. Darmstädterweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700

HG impregnácia na textil - ochrana pred vodou, olejom, tukom a špinou

Pomočí přípravku HG "impregnácia na textil" ochráníte väš drahocenný textil cieleno a jednoducho. Okrem silnému vode odolnému pôsobeniu napomáha pripravok HG "impregnácia na textil" predchádzať tiež spínávým skvrnám od oleja, díuzu, viny a pod. Tieto neštastné cakánce je možné z textilu ošetreného timto pripravkom jednoduše vytřít dobrovášem ubrouskom. Pripravok HG "impregnácia" pre textil má nesčetné možnosti použitia. Tako mohou byt chránené napríklad oděvy do deště, sportovní oděvy, (hnědé) topánky, kavaty, zahrádky polštářky, slnečníky, stany, nabytk, závesy atd. pred skvrnami a zároveň získajú schopnosť odpuzitosti vúci vode.

Použitie: *Zabráňte vdechovaným aerosolom. Používajte iba na vonfm priestranie a obore v devere vetranoim priestore.* Před použitím pripravku otěstujte na malom nenápadném místi. Pókial podklad používa farbu, pripravok nepoužívajte. Před nanesením pripravku musí byt povrch dokonale čistý a suchý. Pókial je píslišný materiál už osetřen ochranným náterom, môže to znížiť účinnosť tohto výrobku. Sprej držte priamo a strieakte na povrcho z cca 20 cm vzdialenosť. Přípravok HG "impregnácia na textil" násanáže v pravidelných rovnoramenných dráhach na osetřovaný povrch. Prednejdeťe extrémnímu predávání pripravku. Po cca 1 hodine schnutí je osetřený materiál opět připravit k použití a je dokonale chráněn. K dosažení stálé voděodolnosti doporučuje se ošetření materiálu až po čase zapekání. Obsah přípravku je dostupný pro cca 3,5 m² textilu. Obal odvzduzivějte ve chladném nebezpečného odpadu! • Lekárský personál môže požať o viac informací o produkto na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro užívateľov je dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE CIESTENIA A UDŽBY?
www.HG.eu

Prvni distributor SK: MOTIP DUPLI Slovakia s.r.o., Kováčska 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

CZ: NEBEZPEČÍ H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229- Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304 - Při požáru a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 - Dráždí kůžu. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závraty. H410 - Vysoké toxické pro všechny organismy, s dlouhodobou expozicí. P101 - Je-li nutná lekárska pomoc, můjte na obal obaly mimo neštětek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dítěí. P261 - Zamatzte vdechovaný aerosol. P271 - Používajte pouze venku nebo v době větrných prostorach. P280 - Používajte ochranné rukavice a ochranné brýle. P312 - Necítiteli se předeberou. P314 - Nelepíte na oči. P315 - Nelepíte na rty. P317 - Nelepíte na ruce. P318 - Nelepíte na rty. P319 - Nelepíte na ruce. P320 - Nelepíte na ruce. P321 - Používajte iba na vonfm priestranie. P322 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálnimi, národními a mezinárodními nařízeními. P210 - Chránit před teplom, horlkými povrcho, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestrekájet do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 - Chránit před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F. Obsah: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1, cyklohexan EINECS: 203-806-2; propen-2-ol EINECS: 200-661-7

SK: NEBEZPEČENSTVO H222 - Mimořádne horľavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnuť. H304 - Môže byt smrtonosný po požáre, môže spôsobiť očné podráždenie. H315 - Dráždi kôžu. H319 - Vyzýva na výber vhodnej rukavice. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závratu. H410 - Veľmi toxický pre všetky organizmy, s dlhodobou expozíciou. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majeť ihneď dispozíciu obale až do efektu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosahu tepla, horlkých povrcho, jiskrami alebo otevřeným ohněm a inými zdrojmi zapálenia. P210 - Uchovávejte mimo dosahu tepla, horlkých povrcho, jiskrami alebo otevřeným ohněm a inými zdrojmi zapálenia. P211 - Nestrekájet do otevřeného ohně ani iných zdrojov zapálenia. Nefajmite. P212 - Nevystavujte na otevřený ohně ani iným zdrojom zapálenia. P251 - Nepropichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 - Chránite pred slnečným žiareniom. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F. Obsah: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1, cyklohexán EINECS: 203-806-2; propen-2-ol EINECS: 200-661-7

relief