

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS CHALK FINISH Spray paint

1. Popis:

je rýchloschnúci vodouriediteľný matný email, určený pre dekoratívne použitie. Povrchom dodáva vintage matný vzhľad

2. Vlastnosti:

Vysoká krycia schopnosť

Vynikajúca životnosť

Nežltne

Matný vzhľad

Jednoduchá aplikácia

Rýchle schnutie

Dobré brúsenie

3. Odporúčané použitie:

Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch. Odporúča sa na ochranu a dekoráciu podkladov akéhokoľvek druhu: kov, drevo, lepenka, laminát, bavlna, kameň, keramika, plasty

4. Vyhotovenie:

Farby: 18 odtieňov podľa vzorkovnice Chalk Finish spray paint

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

vodou-riediteľná akrylová živica

Rozpúšťadlá

voda, alkohol

Hnacia látka

DME

Hustota

1,35 ± 0,01 g/cm³ (v závislosti od farby)

Viskozita

60 ± sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)

Obsah sušiny hmotnostne v %

29,5 ± 5 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

606 g/l (teoretická hodnota)

Lesk pri 60°

2%

Výdatnosť:

520/400 ml: 2 m² podľa podkladu

Doba schnutia pri 20°C:

Na dotyk: 20 min.

Celková: 60 min.

Na pretieranie: po 60 minútach

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Odolnosť farby voči teplu

Odporúčaná až do 90 °C

Horľavosť

Extrémne horľavá

Tlak:

4 bary pri 20 °C

8 barov pri 50 °C

Čistenie

Voda do 15 min, neskôr alkohol

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte drôte. Škvryny od tuku odstráňte rozpúšťadlom. Na plasty alebo pozinkovanú oceľ aplikujte špecifický základný náter pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti.

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Aby ste dosiahli rovnomernú konečnú úpravu a vyhli sa odkvapkávaniu farby, odporúča sa aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

Umožňuje rôzne možnosti použitia. Pre dosiahnutie hladkého povrchu je ideálny viacnásobný nános tenkých vrstiev (môže byť aj tzv. "mokrý do mokrého"). Na povrchoch je tak možné dosiahnuť tzv. Vintage, Retro či Chabby chic alebo Provence štýl. Podľa typu ďalšej techniky sa povrch nechá uschnúť a následne sa jemným prebrúsením dosahuje žiadaný efekt.

Charakteristickou vlastnosťou výrobku je, že je vyrobený na báze vody. Je zdravotne nezávadný a dáva tak veľké množstvo možností použitia.

a. ÚPRAVA PREBRÚSENÍM

Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy (kludne aj v inom odtieni) počkajte 5 min. Po aplikácii poslednej vrstvy počkajte 20 min. Po úplnom zaschnutí zotrite povrch handričkou, aby ste sa zbavili všetkého prachu.

Vzhľad starého dreva dosiahnete jemným prebrúsením hrán. Na nich budú postupne vychádzať na povrch jednotlivé farebné vrstvy a napokon pôvodný podklad.

b. ÚPRAVA VYTIERANÍM

Prestriekajte celý povrch výrobkom PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY. Tentokrát však nenechajte povrch zaschnúť. Kým je nástrek čerstvý, zotrite ho pomocou prstov alebo dlane na požadovaných miestach. Vytvoríte tak dojem opotrebenia na hranách alebo na reliéfoch.

Môžete samozrejme experimentovať s rôznymi odtieňmi: nastriekajte prvý náter a počkajte, kým bude úplne suchý. Následne naneste druhú vrstvu, ktorú zotrite na požadovaných miestach prstom alebo dlaňou ruky. Objaví sa vám tak podkladová vrstva. Pre zvýšenie efektu môžete po úplnom zaschnutí použiť brúsny papier.

c. ÚPRAVA ROZOTIERANÍM

Tretou možnosťou ako získať Vintage štýl pomocou PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY je nastriekať predmet prevlá-dajúcou farbou a následne prestriekať hrany a reliéfy inou farbou. Potom stačí nastriekať trochu farby na papier, handričku alebo na navlhčené prsty, či celú dlaň a farbu rozotrieť na požadovaných miestach.

d. ÚPRAVA VOSKOVANÍM

Na miesta, kde chcete zachovať pôvodný podklad naneste nábytkový vosk. Voskom môžete rôzne improvizovať a vytvoriť tak originálny dizajn. Po ukončení práce s voskom aplikujte PINTY PLUS CHALK PAINT SPRAY v tenkej vrstve a nechajte 20 minút zaschnúť. Po tomto čase môžete farbu zotrieť a na miestach, kde bol nanesený vosk získate originálne Vintage vzory.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com