



INTERIÉR

BALAKRYL®

VOSKOVÝ OLEJ

INTERIÉROVÝ OLEJ NA DREVO



ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMI



ATEST NA DETSKÉ
HRAČKY



ZVÝRAŽŇUJE
KRESBU DREVA

VLASTNOSTI

- Dlhodobá hĺbková ochrana proti škvrnám a prachu
- Prírodný matný umývateľný povrch
- Samoleštiaci a čistiteľný povrch
- Nežltne a je bez zápachu



POUŽITIE

Tekutý prostriedok na vodnej báze prírodných voskov a olejov na nátery na tvrdé a mäkké drevo v interiéri. Je určený na ochranné a dekoratívne nátery drevených podláh, nábytku, obložení, schodísk, schodov a pod., kde preniká hlboko do štruktúry dreva. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek a detského nábytku, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so suchými potravinami.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky vrstvy starých náterov a lakov odstráňte z povrchu vybrúsením až na čisté drevo. Suché drevo dohľadka vybrúste brusným papierom č. 80 - 150. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia než 15%. Na zvýšenie ochrany drevených podláh je vhodné použiť Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Opotrebované plávajúce drevené podlahy:

Vrchné drevo o hrúbke 1 mm - brúsenie nie je možné
Vrchné drevo o hrúbke 4 mm - 1 krát prebrúsenie povrchu
Vrchné drevo o hrúbke 6 - 10 mm - 2 krát prebrúsenie.

Nové drevené podlahy:

Vybrúsenie dohľadka, odstránenie prachu. Pri novo položených podlahách odporúčame počkať s aplikáciou oleja 2 mesiace.

Staré (lakované) podlahy:

Dokladné vybrúsenie všetkých vrstiev starých náterov a lakov až na čisté drevo, drátkovanie, odstránenie prachu a všetkých voľných častíc. Pri aplikovaní oleja na podlahy z tvrdého dreva sa obráťte na príslušného technicko-obchodného zástupcu. Spotrebiteľ je zodpovedný za rozpoznanie natieraného materiálu. Neaplikovať na navoskované povrchy.



APLIKÁCIA



Obsah pred aj počas aplikácie dôkladne premiešajte. Neriedený olej aplikujte štetcom v smere vlákien dreva v 2-3 vrstvách v intervale 2 hodín. V miestach častého používania podlahy sú potrebné 3 vrstvy. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je vhodné náter prebrúsiť jemným brusným papierom č. 150 - 240. Odporúčame používať výrobok rovnakého šaržového čísla. Po aplikácii oleja už nepoužívajte ďalšiu inú úpravu - laky, nátery. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 13°C a nesmie byť vyššia než 20°C.



DOBA SCHNUTIA

Suchý na dotyk za 2 hod. pri teplote 20°C. Celkom suchý po cca 24 hodinách. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia. Úplné mechanické zaťaženie podlahy odporúčame až po 10-tich dňoch.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2 - benzoisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemôhlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v pôvodnom neotvorenom obale zachová užitočné vlastnosti **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Chráňte pred mrazom!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:
Obsah neprchavých látok - sušiny:
Obsah VOC:

1,03 g.cm³
max. 26% obj.
A/f, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **130 g/l** (2010), tento výrobok obsahuje maximálne **30 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie: 0,75 l; 2,5 l
Farebné odtiene: dub biely, natural, buk, dub prírodný, dub sivý, wenge
Konečný vzhľad: matný
Výdatnosť: 10 m²/l v 1 vrstve
Doba spotreby: 2 roky

DISTRIBÚTOR SK:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:
PPG AC DYRUP SAS
10 rue
Henri Sainte - Claire Deville Les Fontaines,
92563 RUEIL - MALMAISON
Francúzsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001

A PPG Brand

www.balakryl.sk