

→ Výnimočná trvanlivosť náteru

→ Vysoká umývateľnosť a odolnosť voči škvrnám

→ Výdatnosť až 18 m<sup>2</sup>/liter



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Použitie</b>	Dulux Trade Diamond Satin je plne umývateľná disperzná maliarska farba prémiovej kvality so saténovým povrchom pre nátery stien a stropov v interéri, ktoré dlhá životnosť je zaručená unikátnou technológiou Diamond Technology. Vyniká výnimočnou odolnosťou proti oteru a vlhkosti v miestach vystavených kondenzácii vody, preto je vhodná najmä do kúpeľní, kuchýň, detských izieb a iných priestorov s vyšším zaťažením.
<b>Vlastnosti náterového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Saténový.</li> <li>• <b>Určenie:</b> Pre vnútorné použitie, predovšetkým do silne namáhaných a vlhkých priestorov, vhodné na omietku, sadrokartón, betón, drevotriesku, drevo a rad ďalších povrchov.</li> <li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu vody:</b> Náter je odolný proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach aj prípadnej kondenzácii vlhkosti alebo par. Natierané povrchy však nemôžu byť v stálom kontakte s vodou, nehodia sa preto napríklad na nátery stien sprchových kútov.</li> <li>• <b>Mechanická odolnosť:</b> Náter je výnimočne odolný proti oteru suchou handričkou a proti mokrému čisteniu mäkkou kefkou alebo hubkou vodou s čistiacimi prostriedkami.</li> <li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu tepla:</b> Farba nie je vhodná na natieranie vyhrievaných plôch, napr kúrenie.</li> <li>• <b>Ostatné:</b> Dokonalá krycia schopnosť. Vysoká odolnosť proti obvyklému zašpineniu. Odolnosť proti poškriabaniu.</li> </ul> <p><b>Upozornenie:</b> Plná umývateľnosť farby je dosiahnutá až po vyzretí nového náteru po dobu 28 dní (podľa normy ČSN EN 13300).</p> <p>Prípadné nečistoty okamžite odstráňte mäkkou špongiou a vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.</p>
<b>Teoretická výdatnosť</b>	Až 18 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
<b>Počet vrstiev</b>	1–2 vrstvy
<b>Zasychanie</b>	Náter je suchý na dotyk po 1-2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 2-4 hodinách.
	<i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%,</i>



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX TRADE DIAMOND SATIN

	<i>pri dobrom vetraní. Zniženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
<b>Farebné odtiene</b>	Výber z palety viacaj než 22 000 odtieňov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Báze light</li><li>• Báze medium</li><li>• Báze extra deep</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> <i>Druh báza je určený automaticky v systéme výberu farieb Dulux a závisí na hĺbke farby a jej odtieňa.</i> <i>Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v platnom cenníku na webových stránkach alebo v ďalších materiáloch dostupných na predajných miestach.</i> <i>Výsledný odtieň náteru sa môže mierne lísiť podľa typu natretého povrchu. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy, ak bol pred reklamáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný.</i></p>
<b>Balenie</b>	<i>Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.</i>
<b>VOC</b>	Limitná hodnota VOC (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 29 g/l VOC
<b>Základní zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pigment:</b> organické a anorganické pigmenty</li><li>• <b>Spojivová zložka:</b> styrén - akrylátová disperzia</li><li>• <b>Rozpúšťadlo:</b> voda</li></ul>
<b>Hustota</b>	1,166 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Čistá voda.
<b>Doba použiteľnosti</b>	2 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie komponenty.
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>i) 1. Povrch musí byť čistý, suchý a dobre vytvrdený (napr. omietky je nutné nechať vyzrieť počas 3-4 týždňov, alebo podľa špecifikácie výrobcu danej omietky, sadry, stierky, atp.).</li><li>ii) Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných treba úplne odstrániť z podkladu a povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu.</li><li>iii) Z povrchu je potrebné odstrániť znečistenie (napr. mastnotu) znižujúce prilnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom.</li><li>iv) Povrch napadnutý plesňami očistite pomocou špachtle a ak nemožno odstrániť príčinu plesniveniu, použite zodpovedajúce fungicídny prostriedok.</li><li>v) Nerovnosti a poškodenie povrchu vyrovnejte vhodnou stierkou, vyhľadte a nechajte vytvrdiť.</li><li>vi) Prevedte penetráciu maľovaného povrchu:</li><li>vii) Podklady silno nasiakavé, nestabilné, prašné alebo pórovité napanetrujte</li></ul>



Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 01 Bratislava,  
Infolinka: +421 263 814 558

	<p>prípravkom Dulux Grunt (predovšetkým stierkované časti, spoje sadrokartónových dosiek, miesta po odstránení olejových alebo kriedových farieb).</p> <p>viii) Na povrhy predtým nemaľované alebo farebne nejednolité použite navyše emulziu Dulux Trade Diamond Satin nariedenou príďavkom 20-25% čistej vody.</p> <p>ix) Podklady predtým natreté disperznou farbou, ktorých povrch je jednotný, dobre priľnavý, nie je prašný ani poškodený, je možné maľovať bez penetrácie.</p>
<b>Natieranie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podmienky natieranie:</b></li> <li>• Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 0C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.</li> <li>• <b>Doporučené spôsoby natieranie:</b></li> <li>• Štetcom: ideálne je štetec so syntetickým vláknom. Valčekom: ideálne je valček z prírodného rúna o dĺžke rúna 10-18 mm alebo valček Dulux. <i>Farbu je možné nanášať aj vysokotlakovým striekaním Airless. Volba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.</i></li> <li>• <b>Parametre vrchného (konečného) náteru:</b> Farbu aplikujte vo 1-2 vrstvách v intervale 2-4 hodín. Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomenné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.</li> </ul> <p><b>Poznámka</b> V prípade maľovanie tapiet zo skleneného vlákna alebo papiera odporúčame emulziu Dulux Trade Diamond Satin rozriediť - na každý 1 liter farby dodať max 100 ml čistej vody (v závislosti od štruktúry tapety). Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vymiznutia charakteristického zápachu. Pri renovačném náteru povrchu, ktorý je v dobrom stave a podobnom odtieni, môže stačiť len jedna vrstva.</p>
<b>Čistenie maliarskeho náradie</b>	<p>Po skončení natieraní odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom je umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.</p> <p>Prázdn obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.</p>

ĎALŠIE INFORMÁCIE	
<b>Skladovanie a preprava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skladovanie:</b></li> <li>• Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +30 0C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialosti od zdrojov tepla. Produkt na vodnej báze. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie.</li> <li>• <b>Preprava:</b> Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Podrobnej pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</li> </ul>
<b>Bezpečnostné zásady</b>	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
<b>Starostlivosť o</b>	Vďaka výberu správnych obalových materiálov používaných pri výrobe Dulux

# TECHNICKÝ LIST

## DULUX TRADE DIAMOND SATIN

<b>životné prostredie</b>	<p>Trade Diamond Satin sme v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012) znížili emisie skleníkových plynov o 25% (vyjadrené v ekvivalente CO<sub>2</sub>).</p> <p></p> <p></p> <p>Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (max. 10 g/l).</p> <p>Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kefy a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte je okolo rukoväte. Tým zaistíte, že do budúceho dňa nevyschnú a budú znova použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinie čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, miesto pod tečúcou vodou.</p>
<b>Doplnkové informácie</b>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Sa pripomienkami a otázkami sa prosím obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok -piatok), alebo na adresu:</p> <p></p> <p>Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 01 Bratislava Infolinka: +421 263 814 558</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	Január 2015