

HG ochranný film s leskem pro parketové podlahy (p.e. polish) (HG výrobek 51)

HG "ochranný film s leskem pro parketové podlahy" (p.e. polish) je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva dřevěných (plovoucí) podlahy chráněna proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprostě čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidel a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matici pro parketové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštěc na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky.
- 3) Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštěcem na podlahy nebo stérkou bez vynaložení tlaku.
- 4) Jakmile přípravek uschnne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaslchlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čištění podlahy ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "čistič s leskem pro parketové podlahy" (čistič s leskem) (HG výrobek 53), viz také HG uživatelská matica pro parketové podlahy na boční straně této láhve. **Tip:** Tento výrobek je rovněž ve variantě mat. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většimu opotřebení, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě nejprve očistěte přípravkem HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54). **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u téhoto podlah skladají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použít tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů.

HG ochranný film s leskem na parketové podlahy (p.e. polish) (HG výrobek 51)

HG "ochranný film s leskem na parketové podlahy" (p.e. polish) je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chránená pred opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastedený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiačeho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrovanie: pozrite si aj HG užívateľskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú, nie chlpatú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 3) Nalejte nezriedenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na mop alebo na metlu, v smere vláken drevočresby.
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne nanesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetroenia budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotreba: ± 40 m² z litra na 1 vrstvu. **Údržba:** Na čistenie podlahy, ošetrennej týmto ochranným filmom použite HG "čistič s leskem na parketové podlahy" (čistič s leskem) (HG výrobok 53), Pozrite si aj HG užívateľskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše. **Tip:** Tento produkt je dostupný aj v matnom prevedení. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach nanesť nový ochranný film na už nanesený film. Podklad v takých prípadoch najprv vycistite pomocou HG "čistič na parketové podlahy" (p.e. polish) (HG výrobok 54). **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže bez problémov použiť aj na podlahy, ktoré po položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo zložených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použiť tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétnie v spojoch, napučanie zložených materiálov. Pre tento druh podlág použite laminátové produkty HG.