



Technický list  
Číslo výrobku 2641

## Holz-Entgrauer

Speciální čistící a zjasňovací prostředek na dřevo v exteriéru.

### Oblasti použití:

Pro čišťení a bělení zašedlého a zašlého dřeva v exteriéru.

### Vlastnosti výrobku:

Holz-Entgrauer účinně odstraňuje znečištění, šedé zbarvení, stopy rzi, řasy a mech z dřevěných teras a jiných dřevěných konstrukcí. Odpadá tak jejich broušení. Holz-Entgrauer má gelovitou konzistenci a je biologicky rozložitelný.

### Zpracování:

Terasu důkladně zameťte hrubým koštětem. Jiné dřevěné povrchy důkladně okartáčujte. Případné zbytky nátěrů podle potřeby odstraňte hloubkovým čističem na dřevo Remmers Holz-Tiefenreiniger.

Dřevo navlhčete. Prostředek Remmers Holz-Entgrauer naneste pomocí speciálního kartáče Remmers Spezial-Schrubber nebo plochým štětcem rovnoměrně a vydatně na celou plochu a nechte cca 15 minut působit. Během této doby je nutno ošetřenou plochu udržovat vlhko. Dřevo poté vydrhněte speciálním kartáčem Remmers Spezial-Schrubber. Terasu důkladně opláchněte zahradní hadicí. Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna.

### Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup> při 20 °C
Viskozita/konzistence:	gelovitá
Zápach:	mírný
Barva:	nažloutlá
Balení:	sadu tvoří 2,5 l prostředku Holz-Entgrauer a 1 kus speciálního kartáče Remmers Spezial-Schrubber

Proces lze zkrátit, když zbytky vody po každém opláchnutí smetete koštětem. Na povrchu nesmějí zůstat zbytky výrobku ve formě bílých stop. U velmi zašedlých povrchů lze postup zopakovat.

Po 1–2 dnech schnutí je za vhodného počasí třeba vyčištěný povrch znovu ošetřit olejem na dřevo v exteriéru Remmers Gartenholz-Öl nebo Remmers Pflege-Öl ve vhodném odstínu. Postupujte přitom podle návodu pro daný výrobek. Je-li povrch dřeva velmi zdrsňený, můžete jej nejprve obrousit brusným papírem.

### Upozornění:

Po ošetření plochy opláchněte velkým množstvím vody. Učiňte vhodná opatření, aby čistič a oplachová voda nepronikly do povrchových vod a závlahového systému. Při nebezpečí přímé kontaminace vody použijte fólii nebo plachtu.

### Spotřeba:

Cca 200 ml/m<sup>2</sup> při jedné aplikaci.

### Skladování:

24 měsíců při skladování v uzavřených původních obalech při teplotách mezi 15 a 25 °C.

### Bezpečnostní údaje:

Bezpečnostní pokyny:  
Zamezte zasažení očí, styku s kůží a potřísnění oděvu.  
Při aplikaci a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.  
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

### Likvidace:

Větší zbytky výrobku zneškodněte v původním obalu v souladu s platnými předpisy. Dokonale vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci. Výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

### Značení

WGK (třída ohrožení vod): 1  
ADR: -/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbyvají všechny předešlé svou platnost 01/14

2641-TM-11.13.doc

