

NOVOFIX

NOVOFIX je vhodným montážnym lepidlom na lepenie PVC trubiek a armatúr pri zostavovaní a montáži vodovodných odpadov

Technické dáta:

Báza	polymér
Farba	transparentná
Konzistencia	40-70 sek
Pevnosť lep. spoja Novodur/Novodur v šmyku:	min. 1,5 MPa
Obsah org. rozpúšťadiel:	0,78kg/kg produktu
Obsah organického uhlíku:	0,48kg/kg produktu
Obsah nestekavých látok:	22 % objemu



Charakteristika:

- vysoko horľavé
- rýchlo schnúce
- výborná priľnavosť na PVC
- univerzálne použitie

Príklady použitia:

- lepenie všetkých typov tvrdého PVC (Novodur)
- lepenie beztlakových PVC potrubí a odpadov
- lepenie plastov ako ABS, polystyrén
- lepenie kože, gumy, kovov, textilu, dreva, lepenky, papieru apod.
- lepenie PVC odkvapov a strešných prvkov

Prevedenie:

Farba: transparentná

Balenie: tuba 130ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: PVC, väčšina bežných podkladov okrem PP, PE a Teflón

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Príprava povrchu: starostlivo odmastiť, zdrsniť

Pre dosiahnutie čo možno najlepších vlastností lepeného spoja odporúčame nasledujúci pracovný postup. Pred vlastným lepením styčnej plochy riadne odmastite a zdrsните. Na odmastenie použite acetón alebo nitro riedidlo. Naneste lepidlo v primeranej vrstve na obe lepené plochy a priložte k sebe. Pri lepení trubiek je treba dodržať čo najmenšiu toleranciu lícovaného spoja.

Rovné lepené plochy v mieste spoja je po dobu zasychania nutné zaťažiť. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách, pri teplote 20°C. Pri nižšej teplote je táto doba úmerne dlhšia. Vodu je možné do zlepeného potrubia púšťať už po 2 hodinách od zlepenia.

Bezpečnosť a hygiena:

Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etike.

Ekológia:

Zostatky produktu je možné po zaschnutí ukladať na sklade komunálneho stavebného odpadu. Použitie prázdne obaly sa odovzdávajú do zberu triedeného odpadu. Výrobca je členom združenia EKO-KOM, likvidácia obalov recykláciou je výrobcom uhradená.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodnou manipuláciou a skladovaním.

Pracovný postup:

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk