



## SPEKTRA vnútorný tmel

### URČENIE

Na nanášanie už pripravená jemná hmota pre vyrovnávanie a zahladzovanie vnútorných povrchov stien a stropov. Vhodný na zahladzovanie podkladov, ako sú minerálne omietky, betón a sadrové dosky, ako aj na vyrovnávanie vnútorných povrchov stien už natretých disperznými farbami. Vyrovnávanie do hrúbky 2 mm.

### VLASTNOSTI

- už pripravená hmota pre vyrovnávanie
- vhodné pre ručné nanášanie
- ľahko sa spracováva a brúsi
- výborná paropriepustnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	vinylacetátová kopolymérna disperzia, plnidlá a osobitné zložky
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	/
HUSTOTA	1,5 - 1,6 kg/l
RIEDENIE	vodou podľa potreby
BALENIE	3,5 kg, 8 kg a 25 kg
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení <b>NESMIE ZMRZNÚŤ!!</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	nehrdzavejúce hladidlo
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota tmelu, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý aj vhodný pre brúsenie po 10 - 12 hodinách, závisí od hrúbky nanesej vrstvy
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri dvojvrstvovom nanesení 1,5 - 2 kg/ m <sup>2</sup> , praktická spotreba závisí od hrúbky nanesej vrstvy a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu zaplníme vhodným materiálom na minerálnom základe. Pri opravách doporučujeme impregnovanie **akrylátovou impregnáciou SPEKTRA**, alebo **hĺbkovou impregnáciou SPEKTRA**. Pred začiatkom nanášania **vnútorného tmelu SPEKTRA** musí byť podklad suchý a pevný.

Povrch stien znečistený plesňou a riasami pred natieraním pretrieme **biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien, plesň mechanicky odstránime. Do farby pridáme **ochranu pred plesňou SPEKTRA**, ktorá na dlhší čas zabráni rozvoju mikroorganizmov, alebo ako konečný náter použijeme **farbu na steny pre kuchyne a kúpele SPEKTRA**.

Škrny od nikotínu, vylitia vody, dechtu, vodou rozpustných tužiek, ..., pretrieme **antinikotínovou farbou SPEKTRA**, ktorá je súčasne aj konečný náter.

Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, alebo pololesklými emailami, alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).



## NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nenatieraný podklad - pokračovacie omietky - sadrokartón  - betón a ostatné neporézne podklady		1x <b>SPEKTRA akrylátová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	vnútorná farba na steny obchodnej značky <b>SPEKTRA</b> – podľa výberu
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častočiek, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>SPEKTRA akrylátová impregnácia</b>		

## UPOZORNENIE

- Zahľadenie stien **vnútorným tmelom SPEKTRA** doporučujeme predovšetkým pri nanášaní dekoratívnych náterov (**SPEKTRA DOMFLOK**) a výborne umývateľných disperzných farieb (**SPEKTRA latex polomatný ...**)
- Čas vysušenia sa pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje a závisí od hrúbky nanesej vrstvy **vnútorného tmelu SPEKTRA**.