

ETERNAL[®]

univerzální penetrace

» Výrobní číslo 1201

**pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev,
pro zvýšení jejich přilnavosti**

Vlastnosti:

ETERNAL univerzální penetrace je penetrační prostředek připravený na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů a speciálních aditiv.

Oblast použití:

ETERNAL univerzální penetrace se používá pro penetraci savých podkladů, jako jsou např. pohledový beton, minerální nebo sádrové omítky, sádkartonové desky aj., pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev všech běžných druhů disperzních nátěrových hmot, tmelů, lepidel. **ETERNAL univerzální penetrace** není vhodná na vlhké podklady.

Technické údaje:

Sušina	min. 7 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,01 g/cm ³
pH	8,0–10,0

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	5 g/l
	0,00495 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m² podle savosti a struktury podkladu

Balení:

3 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

ETERNAL univerzální penetrace se pro penetraci povrchu fasád neředí. Pro interiérové aplikace pod malířské barvy je možné jej ředit vodou v poměru 1 : 1. Aplikuje se jedním nátěrem štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5 °C až 30 °C. Na takto připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace, tj. cca po 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL univerzální penetrace neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

ETERNAL univerzální penetrace je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

TECHNICKÝ LIST