


# Híbkový základ D 7

(Tiefengrund D 7)

- ✓ výrazný híbkový účinok
- ✓ pripravený na aplikáciu
- ✓ rýchloschnúci
- ✓ neobsahuje rozpúšťadlá



## Popis výrobku

Bezrozpúšťadlová, umeloživičná disperzia s vysokou schopnosťou prenikania do podkladu. Čiastočne spevňuje povrchovú vrstvu podkladu. Má modrú farbu, čo uľahčuje kontrolu rovnomernosti aplikácie.

## Použitie

Murexin Híbkový základ D7 sa používa v exteriéri a interiéri na nasiakavé podklady ako penetračný náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty. Je vhodný aj ako penetrácia pred lepením podlahových krytín. Murexin Híbkový základ D7 použite ako penetráciu aj pri lepení parkiet s lepidlami Murexin Profesionálne lepidlo na parkety LE 555.

## Balenie a skladovanie

**Balenie:**  
10 l plastový kanister

**Skladovanie:**  
V suchu a chlade v neporušenom originálnom balení po dobu cca 12 mesiacov.

## Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

Objemová hmotnosť: 1,00 kg/l

Čas schnutia:

- pred niveláciou: u savých cementových podkladov 15 – 40 min
- pred lepením s Murexin profesionálne lepidlo na parkety LE 555: 2 – 4 hod (betónový podklad)
- pred niveláciou s Murexin Nivelačná hmota CA 40, CA 20 na anhydritové podklady: min 12 hod.
- pred lepením s Murexin Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 na anhydritové podklady: min 12 hod

Riedenie: produkt neriediť  
Min. teplota spracovania: min +5°C (platí aj pre podklad)

## Skúšané podľa

Lepiť

## Spracovanie

### Odporúčané náradie

Penový valec s jemnými pórmí, velúrový valec s krátkym vlasom, gumová stierka.

### Podklad

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí.

### Vhodné použitie:

**Murexin Híbkový základ D7** je vhodný na všetky bežné stavebné podklady, na penetráciu cementových poterov pred niveláciou, sadrových a anhydritových podkladov pred lepením podlahovín.

Vhodný na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

### Nevhodné použitie:

Na drevo, plasty, kov, nesavé podklady, vodoodpudivé podklady, pod disperzné lepidlá pri lepení parkiet.

### Príprava podkladu

Pred použitím podklad dôkladne prebrúste a zbavte prachu (povysávajte). Anhydritové podklady zbavte vrchnej, sintrovej vrstvy.

### Spracovanie

**Murexin Híbkový základ D7** nanášajte na podklad rovnomerne, penovým valcom s jemnými pórmí, velúrovým valcom s krátkym vlasom, gumovou stierkou, alebo štetcom. Vyhnite sa tvorbe mlák. Po cca 15 – 40 min, keď je penetrácia na dotyk zaschnutá, môžete začať vylievať nivelačnú hmotu.

Pred penetráciou odstráňte zvyšky lepidiel a slabo pridržené vrstvy. Pri anhydritových poteroch dôkladne odstráňte povrchovú, sintrovú, vrstvu, prach povysávajte.

Náradie po aplikácii ihneď umyte čistou vodou.

## Pre perfektný systém

### Murexin nivelačné hmoty:

- Murexin Niveláčna hmota Objekt Plus OS 50
- Murexin Niveláčna hmota Extrem NE 30
- Murexin Rýchla niveláčna hmota SL 52
- Murexin Niveláčna hmota ST 12
- Murexin Niveláčna hmota ST 25
- Murexin Niveláčna hmota Maximo M 61
- Murexin Výplňová a oprávková hmota SF 83
- Murexin Výplňová a oprávková hmota CA 85
- Murexin Niveláčna hmota CA 40
- Murexin Niveláčna hmota CA 20

### Murexin disperzné lepidlá:

- Murexin Lepidlo na podlahové krytiny D 321
- Murexin Lepidlo na podlahové krytiny D 338
- Murexin Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka D 391
- Murexin Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300
- Murexin Lepidlo na linoleum a koberec DK 74
- Murexin Lepidlo na koberec a plst' DK 44
- Murexin Linotex profi D 494

### Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvov na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

### Dôležité

Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajúte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádžame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodnene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultáciu pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výťažok svoju platnosť.

4012 Híbkový základ D 7, 05.02.2013, SVI, str. 2

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220  
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk