

● Výrobné číslo 0202

jednozložková hydroizolačná hmota pod obklady

Vlastnosti:

FORTISOL UNI je jednozložková hydroizolačná hmota pre vnútorné použitie, na báze vodnej kopolymérnej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. Hydroizolačná hmota **FORTISOL UNI** sa nanáša v tekutom stave a po zaschnutí vytvára pružnú bezšvovú hydroizolačnú vrstvu s veľmi nízkou nasiakavosťou a minimálnou vodopriepustnosťou. Hmota je určená pre vnútorné použitie na hydroizolácie betónových plôch, stien opatrených cementovou alebo vápenocementovou omietkou a sadrokartónu. Používa sa pod obklady a dlažbu.

Technické údaje:

Sušina	min. 70 hm. %
Špec. hmotnosť	1,4 g/cm ³
pH	8,0 - 9,0
Viskozita Brookfield (A/5/10) 22 - 27 Pas/23°C/	
Vodotesnosť	0,0 litrů/m ² .24 hod.
Nasiakavosť 24 hod.	max. 4%
SD	16 m
μ	13000
Medza pevnosti v tahu	1,5 MPa
Tažnosť	90 %

Spotreba:

1,5 - 2,0 kg/m² (hrúbka suchého filmu cca 1 mm)

Odtieň:

tmavo šedý

Balenie:

10 kg plastové obaly

Skladovanie:

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

Spracovanie:

Podklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, mechanických nečistôt a mastnoty. Povrch podkladu musí umožňovať nanosenie súvislej vrstvy. Pred aplikáciou hydroizolácie je nutné podklad napenetrovať penetračným prostriedkom **FORTE penetral**. Spotreba penetračného prostriedku je 0,15 - 0,20 l/m². Doba zasychania penetrácie je minimálne 4 hod. Hydroizolačná hmota **FORTISOL UNI** sa pred aplikáciou zamieša tak, aby sa nevmiešali vzduchové bubliny

a na izolovaný povrch sa nanáša nerezovým hladítkom alebo štetkou vo dvoch vrstvách. Druhú vrstvu je možné naniesť 24 hod. po nanosení prvej vrstvy. Hydroizolačnú hmotu je možné nanášať pri teplote vzduchu a povrchu vyššej ako +10°C. Lepidlá na lepenie obkladov a dlažby je možné nanášať po 48 hod. od nanosenia druhej vrstvy hydroizolačnej hmoty **FORTISOL UNI**. V žiadnom prípade sa nesmia použiť lepidlá s obsahom agresívnych rozpúšťadiel.

Náradie je nutné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

Certifikácia:

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :

Hydroizolačná hmota **FORTISOL UNI** neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať základné hygienické pravidlá, používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.