

ADLER Holzentgrauer

96348

Efektívny čistič a odstraňovač zašednutí pre zvetralé a zašednuté drevo na báze kyseliny šťavelovej pre domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU

Všeobecné


ADLER Holzentgrauer účinkuje ako čistič, odstraňovač šedi a zosvetľovač. Znečistenia, extraktívne látky a sfarbenia môžu byť pomocou kovu šetrne odstránené.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Vráti drevu jeho pôvodný odtieň
- Biologicky odbúrateľný
- Jemný bieliaci prostriedok
- Ľahko tixotropný
- Intaktné nátery nebudú porušené
- Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia




- Zvetralé a zašednuté drevo, ako napr. záhradný nábytok, terasy, drevené obklady, balkóny atď.
- Predpríprava tropických drevín bohatých na aktívne látky

Pre rozmerovo nestabilné prvky odporúčame tenkovrstvé systémy ako napr. Pullex Plus-Lasur 50314 alebo Pullex Aqua-Plus 53101 (pozri technické listy).


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt pretrepať
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako 5 °C a/alebo relatívnej vlhkosti vzduchu > 80%
- Neaplikovať na priamom slnku!

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	natieranie
Výdatnosť na náter (m ² /l) ¹⁾	K odstraňovaniu zašednutia ca. 5 K čisteniu cca. 5 – 20
Riedenie	vodou
Prídavok riedenia v %	K odstraňovaniu zašednutia : bez riedeni K čisteniu : podľa stupňa znečistenia až 15% (riedenie 1:5)
¹⁾ Výdatnosť bez prídavku riedenia	

Forma, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

02-13 (nahrádza 07-12) ZKL 9801

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.


Čistenie náradia

Pracovné náradie ihneď očistite vodou.

PODKLAD**Príprava podkladu**

Zvetralé nátery odstrániť; susediace rastliny a citlivé povrchy, ktoré nie je potrebné ošetriť zakryte, resp. ihneď po aplikácii opláchnite vodou.

Savé podklady predupraviť vodovaním.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Úprava povrchu**

ADLER Holzentgrauer naniesť sýto so štetcom alebo kefou

10-20 min. nechať pôsobiť, pričom povrchy (napr. pomocou postrekovacej fľaše) udržiavať vlhké.

Následne omyť veľkým množstvom vody za pomoci mechanických pomôcok (nylonová alebo ciroková kefa, nie kovová!). Mechanická podpora je dôležitá, aby sa odstránili aj hlbšie usadené nečistoty.

U silno sfarbených plôch v prípade potreby postup zopakovať.

Následná úprava

Po minimálne 3 dňoch schnutia a relatívnej vzdušnej vlhkosti <15% môže byť povrch upravený želaným náterom.


Ak je potrebné, môžu byť pred novým náterom zdvihnuté vlákna prebrúsené brúsnym rúnom alebo brúsnym papierom.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

1l, 2,5l

Farebné odtiene/stupne lesku

Ľahko modrý 96348

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/Skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Obsah neprelievať do kovových nádob

Technicko-bezpečnostné údaje

Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete obdržať na www.adler-lacke.com.

Zabrániť kontaktu sa pokožkou a očami.