



# 805 SUPER CUT COMPOUND

Technický listč. 904

## Všeobecný technický popis

Vysokovýkonná leštiaca zmes pre prvý krok používaná na odstraňovanie stôp po brúsení z P1500 a jemnejších brusív.

Počas vysokointenzívneho leštenia sa nevypaľuje.

Vhodné na odstraňovanie škrabancov po umývaní auta a redukciu efektu pomarančovej kôry, výsledkom čoho je hlboký a trvalý lesk.

Bez silikónu.

## Povrch

Všetky 2K akrylové povrchové úpravy vrátane bezfarebných lakov, pôvodných výrobcov, čerstvých a vytvrdnutých farieb.

## Príprava / Čistenie povrchu



Na utieranie povrchu vždy používajte čistú mäkkú handričku, zbavte ho prachu, oleja a akéhokoľvek iného znečistenia.

## Aplikácia produktu:

1. Pred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdený. Nedoporučuje sa leštenie na horúcich povrchoch a treba sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu.
2. Použite biely kotúč HB BODY alebo tvrdý kotúč v prípade nedávno natretého povrchu alebo vlnený kotúč v prípade starého natretého povrchu.
3. Naneste zmes na leštiaci kotúč a potom ju rozotrite po celom povrchu.
4. Pri použití zmesi použite stredný tlak pri 900-1200 ot./min. V prípade veľmi hlbokých škrabancov zopakujte rovnakú fázu.
5. Odporúča sa pokračovať so zmesou 806 POWER POLISH na odstránenie všetkých zostávajúcich nedokonalostí, ako sú víry a linky jemného brúsenia.
6. V prípade trvalých hologramov najmä na tmavých odtieňoch použite 807 SEAL POLISH.
7. Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite povrch mäkkou handričkou bez okrajov.



**Abrazivita:**  
10 (min = 1, max = 10)

**Lesk:**  
(min = 1, max = 10)

**Špecifická hmotnosť:**  
1.3 g/cm<sup>3</sup>

**Farba :**  
Biela

**Viskozita:**  
5 - 15 Pas @ 20°C (68°F)

**pH Hodnota:**  
8 - 11 @ 20°C (68°F)

### Poznámky:

• Najlepšie výsledky pri použití s leštiacimi kotúčmi HB BODY a doplnených o 806 POWER POLISH a 807 SEAL POLISH.

• Môžu ho používať aj krajiny, ktoré neprijali legislatívu VOC.

### Skladovateľnosť:

• Skladujte na chladnom mieste +5°C - +25°C (+41°F - +77°F). Garantovaná trvanlivosť 24 mesiacov v nepoužitých originálnych obaloch.



Postupujte podľa pokynov na aplikáciu uvedených v tomto TL

**Ide o vodnú leštiacu zmes bez silikónu a amoniaku. Neobsahuje silikón ani vosk. Používa sa na leštenie povrchov s vysokým leskom.**

Len na profesionálne použitie. Informácie zobrazené na tomto hárku boli starostlivo vybrané prostredníctvom série laboratórnych vyšetrení. Vychádza z našich najlepších vedomostí v čase vydania. Údaje sú uvedené len na informačné účely. Nezodpovedáme za jej správnosť, presnosť a úplnosť. Je na používateľovi, aby skontroloval novšie aktualizácie alebo ďalšie informácie, ak sú potrebné na zamýšľaný účel. Duševné vlastníctvo tohto produktu, ochranné známky a autorské práva sú chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušnú kartu bezpečnostných údajov a varovania zobrazené na štítku si musíte pozorne prečítať. Môžeme kedykoľvek upraviť a/alebo prerušiť prevádzku všetkých alebo častí týchto informácií podľa vlastného uváženia, bez akéhokoľvek upozornenia a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku platia primerane pre všetky budúce zmeny a doplnky.