



BODY TEXTURE BUMPER PAINT SPRAY

Technický list č. 817

VOC v súlade s predpismi

Jedinečná termoplastická akrylová aerosólová farba. Ideálne pre plastové časti automobilov (napríklad nárazníky, ozdobné pruhy atď.)

Jednoduché použitie

Všeobecný technický popis

2-3 vrstvy

Suchý na dotyk za 10 min pri 23 °C

Povrch

Na plastové diely automobilov (napríklad nárazníky, ozdobné lišty)

Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistite povrch pomocou mäkkej handričky a BODY 770 ANTISIL NORMAL/ BODY 771 ANTISIL RÝCHLY

Dbajte na to, aby bol povrch skôr vysušený na vzduchu ako utretý do sucha.



Uistite sa, že vždy používate vhodnú ochranu tváre a dobré vetranie.

Aplikácia produktu: »» Naneste dve až tri stredné vrstvy potrebné na pokrytie danej oblasti a počkajte 5-10 minút medzi jednotlivými vrstvami. Každá vrstva by mala pôsobiť jednotne a pred aplikáciou ďalšej vrstvy by mala byť usušená na vzduchu. Priehľadný lak nie je potrebný.



Pred použitím dobre

Bod vzplanutia:
-97°C

Špecifická váha:
0.87 g/cm³

Obsah pevných látok (bez riedidla):
12% váhy

Ide o aerosólový produkt založený na jeho zložkách a ich vlastnostiach. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC vo forme pripravenej na použitie tohto produktu je 735 g/l. 2004/42/IIIB(e)(840)735

Teoretická výdatnosť :

Čistenie náradia :

Poznámky:

- Vždy sa snažte používať výrobok v súlade s poskytnutými špecifikáciami.
- Môžu ho používať aj krajiny, ktoré neprijali legislatívu VOC.
- Pred použitím dôkladne pretrepte.
- Pretrepávajte 1-2 minúty potom, čo guľôčka miešadla začala hrkať. Po príprave plochy na natieranie sa uistite, že je zbavená nečistôt, vosku, oleja atď. Otestujte na podobnom povrchu pohybom tam a späť.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov nastriekajte zo vzdialenosti 20-30 cm tenko nanesené vrstvy, ktoré sa vytvárajú v intervaloch 10-15 minút. Nechajte 24 hodín stuhnúť.
- Optimálny rozsah prevádzkovej teploty 10-25°C.

Skladovateľnosť :

- Nepoužitý sprej až 36 mesiacov
- +5 to +25 °C



2-3 nátery približne 20-30 mikrónov



Suché na dotyk 10 minút pri 23 °C



Úplná tvrdosť do 24 hodín

Len na profesionálne použitie. Informácie zobrazené na tomto hárku boli starostlivo vybrané prostredníctvom série laboratórnych výskumov. Vychádza z našich najlepších vedomostí v čase vydania. Údaje sú uvedené len na informačné účely. Nezodpovedáme za jej správnosť, presnosť a úplnosť. Je na používateľovi, aby skontroloval novšie aktualizácie alebo ďalšie informácie, ak sú potrebné na zamýšľaný účel. Duševné vlastníctvo tohto produktu, ochranné známky a autorské práva sú chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušnú kartu bezpečnostných údajov a varovania zobrazené na štítku si musíte pozorne prečítať. Môžeme kedykoľvek upraviť a/alebo prerušiť prevádzku všetkých alebo častí týchto informácií podľa vlastného uváženia, bez akéhokoľvek upozornenia a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku platia primerane pre všetky budúce zmeny a doplnky.