

<b>Typ výrobku</b>	BRAVO PRIMA je vnútorná farba na steny, vyznačuje sa vysokou belosťou, vynikajúcou krycou schopnosťou a priepustnosťou vodných pár.
<b>Popis</b>	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
<b>Riedenie</b>	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
<b>Vzhľad</b>	Hladký, matný
<b>Obsah pevných látok</b>	67 ± 2%
<b>Viskozita</b>	7000 – 11000 mPa ( HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C )
<b>Výdatnosť</b>	5 – 6m <sup>2</sup> / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	1,64 ± 0,05 kg/L
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 15g / L
<b>Použitie</b>	BRAVO PRIMA je farba pre ochranu a dekoráciu vnútorných stenových povrchov. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA universal impregnácie. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 10% Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Doba použitia</b>	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
<b>Interval medzi nátermi</b>	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
<b>Poznámka</b>	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!