

ST MAX™ II PC Pro

Rada malých elektrických Airless striekacích zariadení
pre profesionálnych maliarov



PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Ideálne pre maliarske práce pri renováciách a novostavbách rodinných domov
- Ušetríte čas vyčistením Vášho zariadenia pomocou funkcie FastFlush™
- Dokončíte bezpečne každú zákazku vďaka systému ProGuard™ (ochrana proti nepriaznivým napájacím podmienkam) a systému ProConnect™ pre rýchlu výmenu pumpy



ST MAX™ II PC Pro

Dokončíte každú zákazku, každý deň!

ST Max™ II PC Pro

Vyšší **VÝKON**, pokročilá **TECHNOLÓGIA** a ďalšie funkcie ponúkajúce každodennú spoľahlivosť a ten najvyšší užívateľský komfort s ST Max™ II PC Pro.

Ak potrebujete zvýšiť svoju produktivitu na zvládnutie prác na rodinných domoch a menších komerčných projektoch, **ST Max™ II PC Pro** Vám poskytne požadovaný výkon. Dostupný v kompaktnej stojanovej verzii alebo mobilnej vozíkovej verzii, ponúka priame sanie farby, ľahkú manipuláciu, konzolu na zavesenie zvinutej hadice a navyše praktický box na príslušenstvo.

Prirpavili sme pre **VÁS** striekacie zariadenie **ST Max™ II PC Pro** so systémami ProConnect™, ProGuard™, bezúdržbovým bezuhlíkovým motorom, pumpou Endurance™, pištoľou Contractor™, systémom ovládania SmartControl™ 2.5 a preplachovým systémom FastFlush™. Špičková technológia Vám spoľahlivo pomôže dokončiť každú zákazku načas, každý deň!

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 s funkciou FastFlush™

- Digitálny displej zobrazuje tlak, litre a pracovný čas
- Digitálne riadenie, nastaviteľný tlak, ovládanie striekacieho lúča a bezkonkurenčná funkčnosť
- Zobrazuje chybové hlásenia a diagnostiku, ideálne pre sledovanie údržby zariadenia
- Vysokoprietokový preplachový Fast Flush™ systém pracuje rýchlejšie a výrazne znižuje množstvo času potrebné na čistenie

FastFlush™

Ušetríte čas pri čistení Vášho zariadenia! Preplachový systém pumpy FastFlush vyčistí zariadenie štyrikrát rýchlejšie s použitím len polovičného množstva vody, než pri bežnom čistení.

Bezuhlíkový DC motor MaxPower

- Vyšší krútiaci moment = Väčší pracovný výkon
- Bezuhlíkový motor znamená, že nikdy nebudete musieť meniť uhlíky
- Úplne uzavretý, chladený ventilátorom - ochrana vnútorných súčastí motora od znečistenia, prachu a prestrekov, 5-ročná záruka



ProGuard™+

Ochranný systém zariadenia zabezpečuje ochranu proti zlým napájacím podmienkam na pracovisku (len pri modeloch 230V)

Váš spoľahlivý a pracovitý "kolega" pre renovácie

Funkcie ST Max II PC Pro

Kombinácia spoľahlivého výkonu a kompaktnej konštrukcie robí zo zariadenia ST Max II PC Pro ideálny produkt pre interiérové maliarske práce v rodinných domoch alebo menších bytových domoch. Môžete jednoducho striekať takmer všetky interiérové akrylové farby, emulzie, laky, fermeže a emaily na steny, drevené a kovové povrchy. Zariadenie ST Max II 595 PC Pro prekonáva všetky ostatné modely a tiež môže byť použité na príležitostné nátery fasád.



Pozrite si naše **aplikačné videá** na: <http://www.contractorclub.com>



Filter pumpý Easy-Out™

- Veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysky a zaisťuje kvalitný nástrek
- Filtrácia zvnútra filtra von zabráni jeho zbrnteniu a na vyčistenie je potrebných len pár litrov vody
- Vertikálna konštrukcia filtra umožňuje jeho jednoduché odstránenie s uzáverom filtra a eliminuje riziko vylitia materiálu z filtra



Box na príslušenstvo

Praktický odkladací box uchováva náradie, trysky, filtre a príslušenstvo práve tam, kde ho potrebujete (len verzia Hi-Boy).

Obsahuje



Polopneumatické kolesá

- Jednoduchá manipulácia aj na nerovnom teréne

Odolná konštrukcia vozíka

- Hrubá vrstva pochrómovania pre zvýšenie odolnosti v drsnom prostredí
- Nastaviteľná rukoväť slúži aj ako konzola pre jednoduché nosenie zvinutej hadice
- Sacia rúra umožňuje aj sanie neriedeného materiálu z nádob s objemom až 30 litrov
- Stupačka TiltBack™ umožňuje jednoduchú výmenu nádoby s materiálom



www.graco.com



ZVÝŠTE SVOJ DOSAH!

JetRoller™

Ideálny pomocník pri renováciách

Rozšírte svoje zariadenie o valček JetRoller a minimalizujte aplikačný čas kombináciou valčekovania a striekania súčasne. Používa všeobecne dostupné 18 alebo 25 cm široké valčky.

Výhody:

- Redukcia prestrekov
- Eliminácia "načahovania sa" k vyššie položeným plochám
- Eliminácia lezenia a dosah k vyššie položeným plochám
- Dokončenie rozsiahlejších zákazok za polovičný čas

Sada valčeka obsahuje vylahčený, odnímateľný valčekový rám, 50 cm predĺženie, CleanShot™ Shut-Off™ ventil, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak.

Nádoba na materiál

Výhodná nádoba s objemom 5,7 litra, kompatibilná so všetkými zariadeniami



! TIP

S náhradnou pumpou, ste vždy pripravený, schopný dokončiť ktorúkoľvek zákazku!

Obsahuje



V prípade akejkoľvek poruchy SAMI vymeňte pumpu v 3 jednoduchých krokoch.

Už žiadne mrhanie časom a finančnými prostriedkami na okamžitú opravu pumpy.



1 Uvoľnite maticu svorky



2 Otvorte dverka a odnímate pumpu



3 Odpojte hadicu a saciu rúrku

Rýchla výmena pumpy

- Výmena zaberie len 1 minútu
- Namiesto toho, aby ste čakali na servis môžete ďalej pracovať
- Žiadne kolíky alebo súčiastky, ktoré sa môžu stratiť!



ST MAX™ II PC Pro Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním profesionálneho príslušenstva

Zvýšte kvalitu Vašej práce

	Pištole Contractor™				
288475	2-prstá, držiak RAC X™ a tryska 517, filter 60 + 100 mesh				
288009	4-prstá, držiak RAC X™ a tryska 517, filter 60 mesh				
262114	2-prstá, držiak RAC X™, bez trysky, filter 60 mesh				
	Pištoľové filtre Easy-Out™				
257129	30 mesh, sivý	287033	100 mesh, modrý		
287032	60 mesh, čierny	257130	200 mesh, červený		
	Filtre púmp Easy-Out™				
246425	30 mesh, sivý				
246384	60 mesh, čierny (= štandardný)				
246382	100 mesh, modrý				
246383	200 mesh, červený				
	Hadice BlueMax™ II				
214698	3/16" x 7,5 m	241272	1/4" x 20 m		
240794	1/4" x 15 m	223771	1/4" x 30 m		
	Spojky hadíc				
156971	1/4" x 1/4"	157350	1/4" x 3/8"		
	Hadicové biče (230 bar)				
238358	3/16" x 0,9 m	238359	3/16" x 1,8 m		
238959	3/16" x 1,4 m				
	Náhradná pumpa ProConnect				
17C489	Náhradná pumpa pre ST Max™ II PC Pro				
	ProGuard™+				
24W090	230V, CEE 7/7, vidlica				
24W755	230V, IEC320, multi-cord				

	Nádoba				
288526	5,7 litra / stojanová verzia				
24B250	5,7 litra / vozíková verzia				
	Systém JetRoller™ 0,5 m Heavy Duty predĺženie s pištoľou inline™				
24V490	valček 18 cm	24V492	valček 18 cm		
24V491	valček 25 cm	24V493	valček 25 cm		
232123	1 m predĺženie Heavy Duty				
	Tyčová pištoľ CleanShot™ RAC X™				
287026	90 cm	287027	180 cm		
	Predĺženia trysiek RAC X				
287019	25 cm	287021	50 cm		
287020	40 cm	287022	75 cm		
	Exteriérové valčeky (komplet)				
6880095	30 cm pevný				
098084	90-180 cm teleskopický				
098085	45-90 cm teleskopický				
	Sada valčeka				
245397	Pevný interiérový valček 50 cm - EvenFlow™ hlava 23 cm - poťah 12 mm - InLine™ pištoľ				
	Držiaky a trysky				
FFAXXX	Zelená RAC X fine finish tryska				
PAAXXX	Modrá RAC X profesionálny airless				
WA12XX	RAC X WideRac, veľké plochy				
246215	držiak RAC X				
	Kvapaliny				
206994	TSL™ 0,25 l				
253574	Pump Armor™ 1 l				

Technická špecifikácia

VŠETKY ZARIADENIA DODÁVAME kompletne a pripravené na prácu s: pištoľou Contractor™, filtrami (pištoľ + manifold), hadica 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m, tryska a držiak RAC X™ (PAA517), ProGuard+ napätová ochrana.

Objednávacie čísla: pre verziu EURO (230 V) - 17C369
pre verziu Multicord (230 V) - -
pre UK verziu (110 V) - -

	ST Max™ II 395 PC Pro Stojan	ST Max™ II 395 PC Pro Vozík	ST Max™ II 495 PC Pro Stojan	ST Max™ II 495 PC Pro Vozík	ST Max™ II 595 PC Pro Vozík
Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maximálny prietok materiálu - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Hmotnosť - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Výkon motora - kW	0,7 Bezuhlík. DC	0,7 Bezuhlík. DC	0,9 Bezuhlík. DC	0,9 Bezuhlík. DC	1,2 Bezuhlík. DC
Minimálne požiadavky na generátor - W	3500	3500	3750	3750	4000
Funkcie: TiltBack™ / Hák na vedro	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Box na príslušenstvo / Konzola pre zvinutú hadicu	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
Verzia systému SmartControl™	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5