

<b>Typ výrobku</b>	KEMOLUX ventilačný základ na drevo je na vzduchu zasychajúci alkydový náter, ktorý umožňuje upravenému drevenému povrchu "dýchať" a zabraňuje absorbovaniu vlhkosti zo vzduchu alebo zrážok.
<b>Popis</b>	Vyrába sa v bielom prevedení
<b>Riedenie</b>	Syntetické riedidlo
<b>Schnutie</b>	Suchý na dotyk: 2-3hod, úplne suchý: 24hod.
<b>Obsah pevných látok</b>	75%
<b>Vzhľad</b>	Matný
<b>Výdatnosť</b>	10-12m <sup>2</sup> / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A(g), 350g / L (2010); produkt obsahuje: max. 350g / L
<b>Použitie</b>	KEMOLUX ventilačný základ sa používa na ochranu dreva v exteriéri. Aplikuje sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Slúži ako základný alebo medzivrstvový náter v systéme s KEMOLUX syntetickými emailami. Náter vrchného emailu nasleduje po 16hod, maximálne však do 14 dní. Ak je tento interval prekročený, treba povrch jemne obrúsiť.
<b>Interval medzi nátermi</b>	24 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Doba použitia</b>	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

