

Typ výrobku	Vnúťorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, matný
Obsah pevných látok	62 ± 2%
Výdatnosť	5 – 6m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,64 ± 0,05 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 17g / L
Použitie	Vďaka svojim krycím schopnostiam je mimoriadne vhodná pre povrchovú úpravu sádro-kartónových plôch. Taktiež je veľmi vhodná pre náter nových aj starých vápenno-cementových omietok. Náterový film je vysoko odolný voči suchému oteru. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie zriedenej v pomere 1:1. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 10%. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

