

<b>Typ výrobku</b>	Vnútná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou. Vytvára pružný, mimoriadne odolný a umývateľný film (Trieda 2 podľa normy EN 13300).
<b>Popis</b>	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov. Pre tónovanie je možné použiť aj tónovacie farby KEMOTON.
<b>Riedenie</b>	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
<b>Vzhľad</b>	Hladký, matný
<b>Obsah pevných látok</b>	62 ± 2%
<b>Výdatnosť</b>	4-5 m <sup>2</sup> / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	1,55 ± 0,05 kg/L
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L
<b>Použitie</b>	Vďaka svojim krycím schopnostiam je mimoriadne vhodná je pre stien v zaťažených priestoroch. Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie zriedenej v pomere 1:1. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej vrstve. Riedi sa vodou do 10% Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5°C.
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Interval medzi nátermi</b>	6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
<b>Doba použitia</b>	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
<b>Poznámka</b>	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

