

## Technický list

### Chytrá Magnetická tapeta

#### 1 Popis:

Chytré magnetické tapety sú číslo jedna v kategórii magnetických tapiet. Premeňte akýkoľvek hladký povrch na magnetický povrch pomocou jedinej ľahkej tapety, ktorá sa rýchlo inštaluje. Táto magnetická tapeta je vopred pripravená na vrchný náter farbou, tapetou alebo digitálnou potlačou podľa vášho výberu. Magnetická tapeta je textilná fólia, ktorá obsahuje vysokú koncentráciu kovových častíc. Je vhodná na okamžitú aplikáciu na stenu. Z obvyčajnej steny tak v priebehu niekoľkých hodín vytvoríte magnetickú stenu.



#### 2 Miesta použitia:

Vhodný do komerčných interiérov s nezávislou certifikáciou požiarnej odolnosti

#### 3 Návod na použitie:

##### 1. ZAMERAJTE PLOCHU

- Zamerajte výslednú plochu, kde chcete popisovateľnú tapetu aplikovať. Rozmery tapety sú 122cm na 825cm.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame profesionálnu inštaláciu.

Magnetická tapetu je možné ju zavesiť vodorovne, zvisle a dokonca aj na zakrivené zaoblené steny. Tapetu odporúčame zavesiť vodorovne, aby ste uľahčili prácu vo výške očí.

Pred aplikáciou je nevyhnutné, aby bol váš povrch hladký. Skutočne nasiakavé povrchy, ako napríklad nová omietka, by sa mali pred aplikáciou ošetriť základným náterom. Odporúčame používať náš základný náter, pretože bol testovaný s našimi tapetami.

Keď je váš povrch pripravený, rozbaľte tapetu na podlahu pre zmeranie a narezanie. Zmerajte tapetu na požadovanú dĺžku a ostrihajte ju ostrými nožnicami.

Pridajte 10% vody do pripraveného namiešaného lepidla a premiešajte, aby bola zaistená hladká konzistencia. Na stenu nanášajte valčekom dve vrstvy tohto lepidla. Pred nanosením druhej vrstvy lepidla nechajte prvú vrstvu lepidla zaschnúť. Potom môžete zavesiť tapetu.

Po nanosení magnetickej tapety musíte s používaním počkať 24 hodín.

#### 5 Obsah balenia:

1 x magnetická tapeta

#### 6 Nádrie:

prítlačný tapetovací valček - najpoužívanejší nástroj na pritláčanie pruhov tapiet  
maliarska špachtľa - na vystierkovanie podkladu, odstránenie zvyškov starých tapiet  
maliarsky valček, maliarska štetka - na nanášanie penetrácie a lepidla na stenu  
nôž - na rezanie tapiet, na odrezanie

## **7 Čistenie:**

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

## **8 Skladovanie:**

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

## **9 VOC a Certifikáty :**

Euroclass B-s1-d0 and ASTM E84

## **10 Špecifikácia:**

Krytie / rozmery / hmotnosť:

10m<sup>2</sup> / 1,22m x 8,25m / 15kg

Farba produktu: biela

Povrchová úprava: vopred pripravená a pripravená na vrchný náter

Hrúbka materiálu – 0,60 mm

Zápach: Žiadny

Bez VOC, Bez rozpúšťadiel a Izokyanátov

Certifikácia: Nezávislá certifikácia pre Fire – Euroclass B

Vhodné povrchy: steny, omietka, betón, drevo, kov, dvere alebo akýkoľvek hladký povrch 10 ročná záruka na popisovateľnosť

Životnosť: Min. 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C