

ČISTIČ KARBURÁTORA MPT TECH™ ČISTIČ KARBURÁTORA

Predstavuje optimálne vyvinutý čistič na karburátor, ventil voľnobehu, škrtiacu klapku, vstrekovač, EGR ventil a celý palivový systém na benzín (spalovacia komora, palivová nádrž, trysky, ventily, zapaľovacie sviečky).

Oblasti použitia

Odstraňuje nečistoty, prach, mazivá, oleje, živicu, kaučuk decht a iné. Je bezpečný pre lambda sondy a katalyzátory. Je určený ako pre štvortaktné a dvojtaktné motory. Poskytuje antikorošnú ochranu. Zlepšuje prietok paliva, zvyšuje výkon motora, znižuje spotrebu, znižuje emisie spalín a optimalizuje výkon karburátora.

Návod na použitie

ntenzívne pretrepať pred použitím. Demontovateľné časti: použite sprej zo vzdialenosti 15-30 cm. Nedemontovateľné časti-karburátor: Demontujte vzduchový filter. Naštartujte motor. Nastriekajte prípravok na všetky časti karburátora. Udržujte mierne zvýšené otáčky 3-5 minút. Škrtiace klapky: nastriekajte sprej na znečistené časti (sacieho systému) keď je motor mierne teplý a vypnutý. Naštartujte motor a udržiavajte mierne zvýšené otáčky 3-5 minút. Vstrekovače paliva: pred doplnením paliva nastriekajte čistič asi 15 sekúnd do palivovej nádrži. Potom nalejte asi 20 litrov paliva. Okrem toho je vhodný na čistenie samostatných častí motora, častí spojky, olejových čerpadiel, ozubených kolies, kľukových hriadeľov a všetkých ostatných kovových nenatieraných častí.

Upozornenie

Tento produkt rozpúšťa lak a poškodzuje plasty.
Záruka 5 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.



Technické údaje

| | |
|--------------------------------|--|
| Balenie: | Aerosol FE 400 ml |
| Farba: | transparentná |
| Hlavná zložka: | reakčná zmes etylbenzénu |
| Pohonná látka: | propan |
| Zápach: | po acetóne |
| Skladovanie: | Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením |
| Doba použiteľnosti: | 60 mesiacov |
| Tepelná odolnosť pri preprave: | - 15 °C |

