

SILIKÓNOVÝ OLEJ

MPT TECH™ Silikónový olej

je anti-adhezívny prostriedok bez olejov a mazadla na ochranu, vyhladenie a ošetrovanie umelých hmôt, gúmy a kovov v oblastiach kde nie je žiaduce použiť olej, tuky a iné masťné mazadlá. Chráni, izoluje a ošetruje umelé hmoty, gumu a kovy. Zabraňuje zlepeniu a vysychaniu gumených dielov a vrzganíu a škripaníu plastov. Používa sa ako mazací prostriedok na bicykle, lyžiarske viazania, zámky a pánty, čapy, kĺbové závesy, rolety, kĺbové vedenia, koľajničky, skladacie strechy, ventily TUV atď.

Oblasti použitia

Používa sa vo výrobe ako anti-adhezívny prostriedok pri formách a tlakovom odlievaní. V skladoch zabraňuje priľnutiu tovaru na dopravné pásy. V auto-motive sa používa na mazanie posuvných striech, roliet, koľajničiek, navíjačov atď. Chráni gumové tesnenia pred skrehnutím a starnutím. Ochraňuje elektrické kontakty pred vlhkosťou a koróziou. V oblasti spracovania dreva a papiera zabráni nalepeniu zvyškov lepidla na lis a vedenia.

Vlastnosti produktu

- Maže bez škvŕn a stôp (neviditeľne)
- Odolnosť voči oteru a vonkajším vplyvom
- Teplotný rozsah použitia -50°C až +200°C
- Chráni pred oxidáciou a koróziou
- Pôsobí antistaticky a impregnačne
- Odstraňuje vrzganie a pískanie
- Odolnosť voči slabým kyselinám a zásadám
- Konzervuje gumu, kožu a plastov
- Chráni gumené časti pred zamrznutím
- Čistý, nevoskovitý mazací a šmyklavý film

Návod na použitie

Podklad by mal byť suchý, bez prachu, bez masťnôt a olejov. Obsah nádoby krátko potriať. Zo vzdialenosti cca. 10 cm striekať na ciele plochy (napr. gumové tesnenia, koľajničky) a cca. 30 cm nastriekať na plochy s väčším požadovaným rozptylom (napr. rolety, strechy kabrioletov, dopravníkové pásy, atď.). Následne rozotrieť mäkkou handrou, alebo nechať vsiaknuť - vyschnúť. Pracujte pri teplotách 5 – 35°C

Technické údaje:

| | |
|--------------------------------|--|
| Balenie: | FE dóza 400ml |
| Farba: | Transparentná |
| Hlavná zložka: | Dimethylpolysiloxane |
| Konzistencia: | Aerosól |
| Skladovanie: | Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením |
| Tepelná odolnosť pri preprave: | - 15 °C |
| Výdatnosť 400 ml nádoby | cca. 2-3 m ² v závislosti pod povrchu |
| Hustota (pri 20°C): | 0,62 g/ml |
| Zápach: | Charakteristický |



CHRÁNI OŠETRUJE



400ml

ODPUDZUJE VODU

expirácia
36
mesiacov