

### MULTI SPREJ 8 v 1

Unikátny mimoriadne účinný ochranný a konzervačný sprej s 8 funkciami:

1. rozpúšťa hrdzu
2. pôsobí ako účinné mazivo
3. čistí povrch
4. odpudzuje vodu
5. má funkciu penetračného oleja
6. vytvára antikoročný ochranný film
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty
8. účinný uvoľňovač skrutiek s chladiacim „šok efektom“

#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	zmes minerálnych olejov a aditív
<b>Konzistencia</b>	kvapalina
<b>Špecifická hmotnosť</b>	0,81 g/ml
<b>Viskozita (20°C)</b>	1 mPa.s
<b>Bod vzplanutia</b>	52°C
<b>pH</b>	neutrálne
<b>Teplotná odolnosť</b>	-50°C - +190°C
<b>Rozpustnosť vo vode</b>	plne rozpustný
<b>Obsah prchavých látok</b>	84%

\*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.



#### Charakteristika:

- mazivo s penetračnou schopnosťou
- rozpúšťa a odstraňuje nečistoty
- vytvára antikoročnú ochranu (rozpúšťa hrdzu)
- odpudzuje vlhkosť
- odstraňuje nečistoty a masť
- chladiaci efekt na uvoľnenie skrutiek (shock spray)
- neobsahuje silikón
- nepoškodzuje plasty ani kovy
- vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri
- možno aplikovať vo všetkých polohách (360°)

#### Príklady použitia:

- mazanie mechanických súčastí
- ochrana spojov ako skrutky, matice, pánty, petlice a pod.
- mazanie a konzervácia reťazí, záhradnej techniky a náradia
- údržba automobilov, motocyklov a inej techniky
- konzervácia a predĺženie životnosti gúmy
- prevencia proti korózii, na povrchu tvorí ochranný film

#### Prevedenie:

*Farba:* biela

*Balenie:* aerosólová plechovka 400 ml

#### Skladovateľnosť:

3 roky v neotvorenom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všetky kovy a syntetické materiály

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez prachu a masť

#### Pracovný postup:

Povrch dôkladne očistite, odmastite a osušte. Nádobku pred aplikáciou pretrepte.

Nanášajte podľa potreby na povrch zo vzdialenosti cca 20 - 25 cm. Pokiaľ sprej používate na ošetrovanie elektrických kontaktov, zapínajte zariadenie až po úplnom odparení prípravku. Elektroinštaláciu zapínajte až po odparení spreja. Pri použití ako uvoľňovač zahrdzavených spojov nechajte pôsobiť 5 až 10 minút.

Na presné nanášanie použite čiernu trysku s aplikačnou trubičkou.

#### Bezpečnosť:

Používajte iba v dobre vetranom priestore. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a mydlom. Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.