



# VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK



Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je číry prípravok v spreji na báze vosku na regeneráciu a drevených plôch ošetrovaných Osmo Tvrдый voskový olej a voskovaných drevených povrchoch vo vnútorných priestoroch. Pomocou primeranej starostlivosti ostávajú plochy po ošetrovaní odolné, nevytvára sa film.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok môžete použiť na drevo, korok, linoleum, PVC, syntetické povrchy, kamenný mramor a keramické dlaždice. Vosk odpudzuje nečistoty. Odstráni silné nečistoty a škvrny. Na neznámych povrchoch vykonajte skúšobnú aplikáciu.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Prírodné rastlinné vosky (karnaubský a kandelilový vosk), parafíny, alifatické uhľovodíky (> 30%).

### FAREBNÉ ODTIENE

3029 číry sprej

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,77 – 0,80 g/cm<sup>3</sup>

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH hodnota pri 20 °C: neudaná

Balenie: 400 ml sprej

Výdatnosť: Výdatnosť produktu závisí od absorpcie povrchu a stupni znečistenia povrchu. 1 l prípravku postačí na cca 80 – 100 m<sup>2</sup>.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. Doporučujeme použiť Osmo OptiSet pre jednoduché čistenie a ošetrovanie. Silne znečistené a opotrebované podlahy najskôr vyčistite vodou s prípravkom Osmo Wisch-Fix, pomocou mopu na vlhko. Po uschnutí použijete Osmo vosková údržba a čistiaci prostriedok.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Pred použitím dobre premiešajte. Pri údržbe striekajte vo vzdialenosti 30 cm, rovnomerne rozotrite handričkou. Ak chcete škvrny odstrániť, nastriekajte priamo na usadeniny, uvoľnenú nečistotu zotrite handričkou.

### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

### DOBA SCHNUTIA

Cca 30 – 40 minút (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

### UPOZORNENIE

Pomocou pravidelnej aplikácie sa dosiahne vyššia odolnosť voči škvrnám a opotrebovaniu. Je však nevyhnutné, aby sa v priebehu rokov znovu použili potrebné oleje a vosky (napr. Osmo Tvrдый voskový olej) na ošetrovanie podlahy.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA NEBEZPEČENSTVO



Extrémne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: po zahriatí môže prasknúť. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia.

Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného plameňa a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť. Neprepichujte a ani nezapaľujte a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavuje teplotám nad 50 °C. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte pary / aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Používajte len na dobre vetranom priestore. Ak je



potrebné lekárske ošetrovanie, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zamedzte styku s pokožkou a očami.

Hnací plyn: propán-bután.

### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



## WISCH-FIX



Osmo Wisch-Fix je vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekĺzavý povrch. Rozpusťné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy. Výrobok nie je škodlivý pre pokožku, neobsahuje farbivá a arómy. Je biologicky odbúrateľný, neobsahuje rozpúšťadlá ani prchavé organické látky.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Osmo Wisch-Fix je vhodný pre čistenie drevených povrchov ošetrovaných Osmo tvrdými voskovými olejmi a Osmo Top olejmi.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neiónových tenzidov, ošetrojuce zložky, stabilizátory a konzervačné činidlá, účinné zložky : methylchloroisothiazolinón, methylizothiazolinón.

### FAREBNÉ ODTIENE

8016 číry

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm<sup>3</sup>

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

pH hodnota pri 20 °C: 10,9

Balenie: 1 l; 5 l; 25 l

Výdatnosť: Jeden vrchnáčik (uzáver) použite na 1 liter vody. Pri intenzívnom znečistení alebo pri mechanickom použití môžete pomer zvýšiť na 1 : 1.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý.

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

**Manuálne:** Osmo Wisch-Fix je ideálny pre aplikáciu Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pre bežnú, každodennú údržbu znečistených plôch stačí dávkovať 1 uzáver na 1 liter vody. Pretrite podlahu vlhkým mopom (nie mokrým). V prípade čistenia kuchynských pracovných dosiek a menších plôch dobre pretrite handričkou.

**Mechanicky:** Osmo Wisch-Fix je tiež ideálny na mechanické ošetrovanie, kde použijete pomer 1 : 1. Pomocou jednotúčového čistiaceho stroja (napr. Osmo FloorXcenter s bielym padom) odstráňte nečistoty. Následne pretrite pomocou padom z mikro vlákna. Dokáže uvoľniť aj tvrdú špinu, cca 10 m<sup>2</sup>.

**Biely pad:** uvoľňuje bežnú domácu nečistotu.

**Kefa:** odstráni špinu až do pórov.

**Červený pad:** uvoľní extrémne silnú špinu, odporúčame opätovné ošetrovanie Osmo produktami.

Po uvoľnení nečistôt, pretrite padom z mikrovlákna. Opakujte pokiaľ nie je povrch úplne čistý.

### UPOZORNENIE

Obnovu a oživenie náteru docielite použitím Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Na obnovu voskovaného povrchu použijete Osmo Tvrdý voskový olej originál.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.



### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.