



Název výrobku : ColorMark Linemarker
Číslo výrobku : 369582 - ochranný lak

Dodavatel : MOTIP DUPLI s.r.o.
Popůvky u Brna
664 41 Troubsko
Telefon +420 547 424 700
Fax +420 547 228 686

Popis výrobku

Rychleschnoucí, průhledný ochranný lak, speciálně vyvinutý pro sortiment Colormark Linemarker. Tento ochranný lak chrání barvu proti prachu a nečistotě, a to zejména v oblastech s vysokým mechanickým tlakem. Pro aplikaci lze použít značkovací zařízení Speedmarker krátký – obj.č. 270161, Speedmarker dlouhý – obj.č. 270178, Speedmarker 2-kolečkový – obj.č. 286179, Speedmarker značkovací vozík – obj.č. 262760, Speedliner Air Značkovací vozík – obj.č. 290459, Pistole žlutá – obj.č. 204524. Pro vnitřní i venkovní prostory. Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty.

Vlastnosti výrobku

Vysoká krycí schopnost
Vysoká odolnost vůči otěru
Vysoká odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům
Odolný vůči benzínu a chemikáliím
Velmi dobrá odpudivost špíny
Patentovaný ventil a rozprašovací systém pro jasné, přesné a čisté značení při minimálním rozprachu
Snadné protřepání i po delším skladování
Krátká doba schnutí
Široký výběr barev včetně korekčních barev
Ekologicky a zdravotně nezávadný

Možnosti využití

Parkoviště, pracovní dílny, skladové haly, volné prostory, průmyslové objekty, hřiště a sportovní hřiště, atd.

Fyzikální a chemická charakteristika

Barva: - různé barevné provedení
Škladovatelnost: - 10 let za doporučených podmínek (10°C-25°C, relativní vlhkost 60%)
Účinnost: - v závislosti na podmínkách a barvě podkladu 500 ml postačuje na cca.50m linií širokých 10cm
Doba schnutí: - Doba schnutí závisí na teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a tloušťce použité vrstvy. (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
Proti prachu: cca po 10 minutách
Na dotyk: cca po 30 minutách
Vytvrzený: cca po 24 hodinách

Obsah: - aerosolové plechovky o objemu 500ml

Návod k použití:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj.

Protřepejte po dobu cca 3 minut. Jakmile uslyšíte zvuk kuliček uvnitř spreje, důkladně protřepejte ještě jednu minutu.

Otestujte sprej na neviditelném místě.

Stříkejte ze vzdálenosti cca 25cm.

Technické informace Line protection



Zvláště rychleschnoucí, průhlednost ochranný lak, speciálně vyvinutý pro sortimentu Colormark Linemarker. Ochranný lak chrání barvu proti prachu a nečistotě, a to zejména v oblastech s vysokým mechanickým tlakem. Lze natřít přímo na suchou označeném prostoru se známými produkty jako je Speedliner² / Speedliner² ovzduší. U vnitřního prostoru a venku. Podloží musí být čisté, suché, bez rzi a odmaštěné.

Quality and properties

- transparent protection layer
- Special valve for floor applications ensures sharp edges
- Specially for use in Speedliner²
- Containers: 500 ml
- For permanent markings
- Highly resistant to abrasion

Physical and chemical data

- **Colours:** transparency
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%).
- **Efficiency:**
Depending on condition and colour of the ground, 500 ml are sufficient for approx. 50 m of 10 cm wide lines
- **Drying (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 10 minutes
Dry to touch: after approx. 30 minutes
Cured: after approx. 24 hours
Can be overworked: after approx. 24 hours
The drying time depends of temperature of surroundings, air humidity and thickness of the applied layer.
- **Contents:** aerosol cans with max. nominal volume of 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Shake can for approx. 3 minutes.
- After you hear the sound of the balls inside the can, vigorously shake the can for one more minute.
- Test spray at an invisible spot.
- Spray distance approx. 25 cm.
- Apply the desired marking.
- In case of use in the Speedliner² marking trolley, attend to the corresponding [manual](#).

Tips for spray painting

Teplota by se měla pohybovat mezi + 10 ° C a + 25 ° C, max. vlhkost vzduchu 60%.

Skladujte na suchém místě. Chráněte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Používejte pouze při suchém počasí, v místech chráněných před větrem a v dobře větrané místnosti. Postupujte podle varovných textů na etiketách!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of March 5, 2013
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 13.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com