

Technický list

Chytrá Popisovateľná magnetická tapeta (2v1)

SmarterSurfaces™

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

1 Popis:

Naša popisovateľná a magnetická tapeta 2v1 vám umožní vytvoriť popisovateľný a zároveň magnetický povrch veľmi jednoducho a rýchlo. Jednoducho sa nalepí ako každá iná tapeta alebo fólia pomocou lepidla a je okamžite pripravená k používaniu. Podporujte tvorivosť, produktivitu a spoluprácu vo vašej práci, domove, škole pomocou našej magnetickej a zároveň popisovateľnej tapety. Túto duálnu funkciu využijete na prezentácie, navrhovanie, plánovanie, výučbu, školenia, stretnutia atď. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokrývajú 10m².



2 Miesta použitia:

Vhodný do komerčných interiérov s nezávislou certifikáciou požiarnej odolnosti

3 Návod na použitie:

1. ZAMERAJTE PLOCHU

- Zamerajte výslednú plochu, kde chcete popisovateľnú tapetu aplikovať. Rozmery tapety sú 122cm na 825cm.
- Spodnú časť tapety odporúčame umiestniť 100cm od podlahy, aby používateľ pohodlne dosiahol na spodný aj horný okraj tapety. Pokiaľ budú na tapetu písať deti, je možné dať spodný okraj nižšie.
- Okraje tapety označte. K týmto okrajom budete neskôr aplikovať lepidlo na tapety.
- Popisovateľnú tapetu je možné ľubovoľne rozdeliť na viac častí a tie k sebe napojiť, ako bežné tapety.

2. PRÍPRAVA POVRCHU

- Uistite sa, že plocha je čistá, suchá a zbavená všetkých predošlých náterov.
- Staré tapety a nedržiacie nátery treba odstrániť a nerovnosti vyrovnať. Čím je stena hladšia, tým lepší bude výsledok.

V prípade aplikácie magnetickej stierky pred nalepením tapety povrch : dôkladne napenetrujte podkladovou farbou alebo penetračným náterom, aby sa zjednotila savosť povrchu.

3. APLIKÁCIA LEPIDLA

- Pomocou maliarskeho valčeka aplikujte lepidlo na steny. Nie je nutné aplikovať lepidlo aj na tapety.
- V prípade nutnosti aplikujte viac vrstiev lepidla.

4. LEPENIE TAPETY

- Opatrne prilepte tapetu na lepidlom natretú stenu.

- Pomocou tapetárskeho valčeka vyhladíte povrch tapety od stredu k okrajom tak, aby pod tapetou nezostali vzduchové bubliny.
- Pokiaľ popisovateľné tapety nadväzujete na seba, nechajte presah aspoň 1cm a po zatuhnutí lepidla presahujúci lem odrežte pomocou žiletkového noža.
- Okraje tapety nenaťahujte násilím, materiál by sa mohol deformovať.
- Po nalepení povrch popisovateľnej steny utrite navlhčenou handričkou, aby sa odstránili prípadné prebytky lepidla.

5. SCHNUTIE

- Po dokončení aplikácie nechajte tapetu aspoň 24 hodín zaschnúť, aby lepidlo kompletne stvrdlo.

POUŽITIE

- Na popisovateľnú tapetu je možné písať bežnými fixkami na biele tabule, čistenie tapety pomocou mikrovláknovej utierky a čistiaceho spreja.
- Prechod medzi múrom a popisovateľnou plochou je možné olemovať špeciálnymi páskami.

5 Obsah balenia:

1 x projekčná popisovateľná tapeta, 1 x stierka na tapety, 1 x pár rukavíc, 1 x utierka z mikrovlákná, 2 x neodymové magnetky

6 Náradie:

prítlačný tapetovací valček - najpoužívanejší nástroj na pritláčanie pruhov tapiet
 maliarska špachtľa - na vystierkovanie podkladu, odstránenie zvyškov starých tapiet
 maliarsky valček, maliarska štetka - na nanášanie penetrácie a lepidla na stenu
 nôž - na rezanie tapiet, na odrezanie

7 Čistenie:

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

9 VOC a Certifikáty :

Euroclass B-s1-d0 and ASTM E84

10 Špecifikácia:

Krytie / Rozmery / Hmotnosť:

10m² / 1,22m x 8,25m / 15kg

5m² / 1,22m x 4,12m / 7,5kg

2 m² / 1,22 m x 1,64 m / 4,5 kg

Farba produktu: biela

Povrchová úprava produktu: Lesklý



smartown

Výhradný distribútor pre SR

Seberínho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

CHYTRÁ STENA

Meranie lesku: 98 GU pri 60 stupňoch

Hrúbka materiálu: 0,75 mm

Zápach: Žiadny

Bez VOC, Bez rozpúšťadiel a Izokyanáty

Certifikácia: Nezávislá certifikácia pre Fire Euroclass B

Vhodné povrchy: steny, omietka, betón, drevo, kov, dvere alebo akýkoľvek hladký povrch

10 ročná záruka na popisovateľnosť

Životnosť: Min. 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C