

## Technický list

### Chytrá Projekčná popisovateľná tapeta

SmarterSurfaces™

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

#### 1 Popis:

Naša projekčná a popisovateľná tapeta vám umožní vytvoriť popisovateľný a projekčný povrch veľmi jednoducho a rýchlo. Jednoducho sa nalepí ako každá iná tapeta alebo fólia pomocou lepidla a je okamžite pripravená k používaniu. Vychutnajte si výhody vysoko kvalitného projekčného povrchu s našou špičkovou funkciou písania a zotierania v jednej, rýchlo a ľahko aplikovateľnej tapete. Použijete projektor na premietanie prezentácií, obrázkov, videa na povrch tapety a píšete priamo na premietaný obraz. Môže byť použitá so všetkými projektormi vrátane štandardných, interaktívnych, 3D a 4K projektorov. Doporučujeme projektor na tapetu namieriť pod uhlom 30 - 45°, aby nebol bod odlesku v strede prezentácie. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokryjú 10m<sup>2</sup>.



#### 2 Miesta použitia:

Vhodný do komerčných interiérov s nezávislou certifikáciou požiarnej odolnosti

#### 3 Návod na použitie:

##### 1. ZAMERAJTE PLOCHU

- Zamerajte výslednú plochu, kde chcete popisovateľnú tapetu aplikovať. Rozmery tapety sú 122cm na 825cm.
- Spodnú časť tapety odporúčame umiestniť 100cm od podlahy, aby používateľ pohodlne dosiahol na spodný aj horný okraj tapety. Pokiaľ budú na tapetu písať deti, je možné dať spodný okraj nižšie.
- Okraje tapety označte. K týmto okrajom budete neskôr aplikovať lepidlo na tapety.
- Popisovateľnú tapetu je možné ľubovoľne rozdeliť na viac častí a tie k sebe napojiť, ako bežné tapety.

##### 2. PRÍPRAVA POVRCHU

- Uistite sa, že plocha je čistá, suchá a zbavená všetkých predošlých náterov.
- Staré tapety a nedržiacie nátery treba odstrániť a nerovnosti vyrovnáť. Čím je stena hladšia, tým lepší bude výsledok.

V prípade aplikácie magnetickej stierky pred nalepením tapety povrch : dôkladne napenetrujte podkladovou farbou alebo penetračným náterom, aby sa zjednotila savosť povrchu.

##### 3. APLIKÁCIA LEPIDLA

- Pomocou maliarskeho valčeka aplikujte lepidlo na steny. Nie je nutné aplikovať lepidlo aj na tapety.
- V prípade nutnosti aplikujte viac vrstiev lepidla.

##### 4. LEPENIE TAPETY

- Opatrne prilepte tapetu na lepidlom natretú stenu.



smartown

Výhradný distribútor pre SR

Seberínho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

CHYTRÁ STENA

- Pomocou tapetárskeho valčeka vyhladte povrch tapety od stredu k okrajom tak, aby pod tapetou nezostali vzduchové bubliny.
- Pokiaľ popisovateľné tapety nadväzujete na seba, nechajte presah aspoň 1cm a po zatuhnutí lepidla presahujúci lem odrežte pomocou žiletkového noža.
- Okraje tapety nenaťahujte násilím, materiál by sa mohol deformovať.
- Po nalepení povrch popisovateľnej steny utrite navlhčenou handričkou, aby sa odstránili prípadné prebytky lepidla.

## 5. SCHNUTIE

- Po dokončení aplikácie nechajte tapetu aspoň 24 hodín zaschnúť, aby lepidlo kompletne stvrdlo.

## POUŽITIE

- Na popisovateľnú tapetu je možné písať bežnými fixkami na biele tabule, čistenie tapety pomocou mikrovláknovej utierky a čistiaceho spreja.
- Prechod medzi múrom a popisovateľnou plochou je možné olemovať špeciálnymi páskami.

## 5 Obsah balenia:

1 x projekčná popisovateľná tapeta, 1 x stierka na tapety, 1 x pár rukavíc, 1 x utierka z mikrovlákn

## 6 Náradie:

prítlačný tapetovací valček - najpoužívanejší nástroj na pritláčanie pruhov tapiet  
 maliarska špachtľa - na vystierkovanie podkladu, odstránenie zvyškov starých tapiet  
 maliarsky valček, maliarska štetka - na nanášanie penetrácie a lepidla na stenu  
 nôž - na rezanie tapiet, na odrezanie

## 7 Čistenie:

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

## 8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

## 9 VOC a Certifikáty :

Euroclass B-s1-d0 and ASTM E84

## 10 Špecifikácia:

Krytie / Rozmery / Hmotnosť:

10m<sup>2</sup> / 1,22m x 8,25m / 6kg

5m<sup>2</sup> / 1,22m x 4,12m / 3kg

2 m<sup>2</sup> / 1,22 m x 1,64 m / 2,5 kg

Farba produktu: biela

Povrchová úprava produktu: Nízky lesk

Meranie lesku: 41 GU pri 60 stupňoch



Výhradný distribútor pre SR

Seberínho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

**CHYTRÁ STENA**

Hodnota odlesku (gain value): 1,1 pri pozorovacom uhle 120 stupňov

Hrúbka materiálu – 0,30 mm

Osvetlenie: Normálne okolité osvetlenie

Výkon: Sucho zotierateľná a projekčná s jasným a ostrým projekčným výkonom

Zápach: Žiadny

Bez VOC, Bez rozpúšťadiel a Izokyanáty

Certifikácia: Nezávislá certifikácia pre Fire – Euroclass B

10 ročná záruka na popisovateľnosť

Životnosť: Min. 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C