

Technický list

SmarterSurfaces™

Chytrá popisovateľná projekčná samolepiaca fólia

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

1 Popis:

S týmto samolepiacim a rýchlym inštalačným filmom zrekonštruujte a zmodernizujte aj svoje kriedové alebo laminátové tabule. Vychutnajte si výhody premietacej plochy, ktorá funguje aj ako vysoko kvalitný popisovateľný povrch. Použitie vhodné s kancelárskymi projektormi, ako aj interaktívnymi a stolnými projektormi. Projektový text, video a obrázky pre stretnutia, prednášky, školenia, vyučovanie a videokonferencie. Doporučujeme projektor na tapetu namieriť pod uhlom 30 - 45°, aby nebol bod odlesku v strede prezentácie. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokrývajú 10m².



2 Miesta použitia:

Vhodné povrchy: stoly, nábytok, sklo, priečky, staré tabule / tabule alebo akýkoľvek hladký nesavý povrch

3 Návod na použitie:

PRÍPRAVA POVRCHU - Uistite sa, že povrch je vhodný pre samolepiace fólie na biele tabule. Povrch by mal byť hladký, nenasiakavý a čistý.

MERANIE A REZ • Zmerajte a odrežte fóliu tak, aby zodpovedala požadovanej ploche, pričom ponechajte 2 cm prebytočného produktu okolo každého okraja.

OKRAJ NA VEĽKOSŤ • Na vytvorenie hladkého okraja na konci povrchu použite veľmi ostrý nôž alebo čepeľ a režte pod 45 stupňovým uhlom s použitím okraja plochy ako vodítko.

APLIKUJTE FÓLIU NA TABUĽU

Chytré samolepiace fólie sú samolepiace s odnímateľným podkladom. Podložku odstráňte až vtedy ste pripravení na inštaláciu fólie podľa nasledujúcich krokov:

- Fóliu položte na povrch bez odstránenia podložky.
- Začnite od jednej strany a odstráňte podložku rovnomerne pozdĺž šírky fólie, 8-10 cm naraz.
- Pomocou handričky z mikrovlákna pritlačte fóliu rovnomerne na povrch, aby sa nezachytili žiadne vzduchové bubliny.
- Nanášajte fóliu jemne a rovnomerne pozdĺž povrchu, pričom rubovú stranu odťahujte.
- Ak nájdete vzduchovú bublinu, jemne odlúpnite materiál, odstráňte vzduchovú bublinu a pokračujte.

AKO SPÁJAŤ FÓLIE

- Ak chcete spojiť materiál na rovnom povrchu, naneste prvú časť fólie ako obvykle.
- Prekrývajte druhú časť fólie o 3 cm.



smartown

Výhradný distribútor pre SR

Seberínho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

CHYTRÁ STENA

- Neodstraňujte spodnú fóliu.
- Pomocou žiletky alebo veľmi ostrého noža dvakrát prerežte obidve vrstvy fólie v strede presahu.
- Zozadu odstráňte orezaný materiál.
- Odstráňte podložku z druhej časti.
- Pomocou handričky z mikrovlákna zatlačte materiál späť a pevne ho pritlačte k sebe.

Povrch by ste mali udržiavať ako normálny povrch bielej tabule. Používajte kvalitné popisovače na biele tabule a ako aj čistiace spreje.

5 Obsah balenia:

1 x popisovateľná fólia, 1 x pár rukavíc, 1 x utierka z mikrovlákna

6 Nádrie:

maliarska špachtľa – pritláčanie fólie
 nôž - na rezanie fólie, na odrezanie

7 Čistenie:

Nádrie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

9 VOC a Certifikáty :

Euroclass B-s1-d0 and ASTM E84

10 Špecifikácia:

Krytie / Rozmery / Hmotnosť:

10 m² / 1,22 m x 8,25 m – / 5,4 kg

5m² / 1,22m x 4,12m – / 2,7 kg

2 m² / 1,22 m x 1,64 m – / 2,5 kg

Hrúbka materiálu – 0,15 mm

Farba produktu: priesvitný

Povrchová úprava produktu: Nízky lesk

Meranie lesku: 41 GU pri 60 stupňoch

Hodnota odlesku (gain value) : 1,1 pri pozorovacom uhle 120 stupňov

Zápach: Žiadny

Nezávislá certifikácia pre Fire – Euroclass B

5 ročná záruka na popisovateľnosť

Životnosť: Min. 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C



smartown

Výhradný distribútor pre SR

Seberínho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

CHYTRÁ STENA