

Technický list

Chytrá Projekčná farba Contrast

SmarterSurfaces™

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

1 Popis:

Chytrá projekčná farba Green je vysokovýkonná zelená farba s farebným tónom. Je určený na profesionálne aj neprofesionálne použitie, vrátane videokonferencií a zoom konferencií, YouTube a tvorby obsahu, hranie hier a vzdelávanie. Natrite zelenou projekčnou farbou pozadie, aby ste vytvorili trvalý a vysokokvalitný povrch pre neskoršie ľahšie úpravy. Táto farba bola vyvinutá tak, aby poskytovala vysokú sýtosť zelenej farby a hodnoty jasnosti pre kľúčové efekty v postprodukcii. Vytvára ultra hladký matný povrch pre rovnomerný odraz svetla s vašim podsvietením. So správnym nastavením osvetlenia a ultra hladkým povrchom máte zaručenú jednoduchšiu úpravu v postprodukcii. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokrývajú 6m².



2 Miesta použitia:

Akýkoľvek nenasiakavý rovný povrch.

3 Návod na použitie:

1. krok – Pripravte povrch.

Všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, musia byť čisté, suché zbavené nečistôt. Zmerajte oblasť, ktorú chcete natrieť, a jasne ju označte pomocou lepiacej pásky. V prípade nenapenetrovaných povrchov aplikujte našu základnú farbu. Po nanosení základného náteru povrch jemne prebrúste.

2. krok – Aplikujte zelený náter (Green).

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.

Základné náter Green

Naneste svoju prvú vrstvu základného náteru pomocou valčeka, ktorá nepúšťa vlákna. Po zaschnutí vybrúste brúsny papierom a potom naneste druhú základnú vrstvu. Pred nanosením vrchných vrstiev počkajte, kým farba úplne vyschne (cca 2-4 hodiny pri 20°)

Chytrá vrchný náter Green

Uistite sa, že základná farba, ktorú ste naniesli, je hladká a bez povrchových väd. Naneste prvý vrchný náter valčekom s krátkym vlasom a nechajte vyschnúť (cca 2-4 hodiny pri 20°). Potom naneste poslednú vrstvu náteru Green.

3. krok – Doba schnutia.

Náter je suchý na dotyk po 1 až 2 hodinách. Povrch je pripravený na používanie 12-24 hodín po aplikácii.

5 Obsah balenia:

1 základný náter Green , 1 vrchný náter Green, 1 rukoväť valčeka , 2 valček

6 Nádrie:

Jemný mohérový valček s krátkym vlasom / penový valček (veľmi jemný). (doporučenie : z nového valčeka odstráňte chĺpky pomocou lepiacej pásky).

7 Čistenie:

Nádrie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

9 VOC a Certifikáty :

EU Directive 2004/42/EC VOC limit (category A/a): 30g/litre (2010)

Tento produkt obsahuje maximálne 13 g/liter VOC. Tento výrobok neobsahuje izokyanáty.

Tento produkt je na vodnej báze.

10 Špecifikácia:

Pokrytie / objem / hmotnosť:

6m² / 950ml / 2,28 kg

Farba produktu: zelená

Povrchová úprava produktu: matná

Zápach: Veľmi nízky

VOC: Menej ako 13g/l

Certifikácia: Správa o nezávislej projekcii – CREST

Vhodné povrchy – steny, sklo, priečky alebo akýkoľvek hladký povrch.

Pred aplikáciou chytrej projekčnej farby Green na akýkoľvek povrch je potrebné použiť základný náter Green Screen (súčasť balenia).

Aplikácia: Teplota materiálu a okolia musí byť medzi 15-28°C .

Životnosť: 12 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C