

BORI lazúra 3in1

OBLASŤ NANÁŠANIA

Na konečnú ochranu a dekoráciu drevených povrchov v exteriéri: na okná, dvere, okenice, ploty, obklady a obklady, zruby, záhradné domčeky, záhradný nábytok .

VLASTNOSTI

- hodvábné lesklý náterový film
- preventívna ochrana náteru proti plesniam
- obsahuje vosk, ktorý zvyšuje vodoodpudivosť náteru
- ochrana dreva proti vonkajším vplyvom.
- Elasticita – ochranný film nepraská ani sa nelúpe
- jednoducho sa nanáša

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZLOŽENIE	Špeciálne alkydové spojivo, transparentné mikro-pigmenty, vosky
FAREBNÉ ODTIENE	bezfarebný, 13 štandardných farebných odtieňov
TÓNOVANIE	miešanie štandardných odtieňov
LESK	jemný lesk
HUSTOTA	0,87 – 0,95 g/ml
RIEDENIE	pripravený na použitie
EU VOC kategória a limity	IIA(h), 750 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 600g/l
BALENIE	štandardné farebné odtiene: 0,75 l, 2,5 l
POUŽITELNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5 °C do + 35 °C, na suchom mieste) uvedené na obale.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE

METÓDA NANÁŠANIA	valček, štetec
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5°C.
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý po 7 hodinách, po 24 hodinách môžete naniesť nasledujúcu vrstvu. Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.
POKRYTIE	Teoreticky: približne 16-20 m ² s 1 l a jedným nanášaním. Skutočná spotreba závisí od ošetrenia dreva, typu dreva a kvality nanášania.
ČISTENIE NÁSTROJOV	TESSAROL riedidlo

PRÍPRAVA POVRCHU

Nové drevo

Vlhkosť nesmie prekročiť 15% pri ihličnatých stromoch a 12% pri listnatých stromoch.

Suchý povrch sa musí vybrúsiť a akýkoľvek vosk, živica alebo masť sa musia odstrániť **NITRO riedidlom**.

Renovácia starého náteru

Nepoškodené nátery musia byť čisté a vybrúsené, poškodené nátery sa musia úplne odstrániť.

SYSTÉMY NÁTEROV

POVRCH	PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	VRCHNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	vonku		2x BORI lazúra 3in1
	vonku - príliš vystavené drevo	brúsenie, odstránenie nečistôt	1x BORI impregnácia s biocídom W
	vonku - menej vystavené drevo		2x BORI lazúra 3in1
STARÉ NÁTERY	vonku	Čistenie, brúsenie a odstránenie poškodenia	/
			1-2x BORI lazúra 3in1

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Pred použitím dobre zamiešajte
- Na renováciu starých náterov zvolte svetlejší odtieň z pôvodne použitej farby, prípadne zmiešajte pôvodný odtieň s bezfarebným. Počet náterov ovplyvňuje odtieň – s každým náterom je odtieň tmavší.
- Pretože typ dreva taktiež výrazne ovplyvňuje konečný odtieň, odporúčame otestovať ho na malej časti povrchu.