



## BORI akrylový tmel na drevo

### OBLASŤ NANÁŠANIA

Používa sa v systéme ochrany dreva na odstránenie defektov a poškodení ako sú pukliny, dutiny, škrabance a vo vnútorných priestoroch a vonku.

### VLASTNOSTI

- veľmi rýchle schnutie
- jednoduché nanášanie
- dobré brúsenie
- šetrný k životnému prostrediu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
ZLOŽENIE	modifikovaná akrylová disperzia, pigment, plnivá
FAREBNÝ ODTIEŇ	biely, 3 štandardné odtiene
TÓNOVANIE	
LESK	matný
HUSTOTA	1,65 - 1,75 g/ml v závislosti od odtieňa
RIEDENIE	<b>pripravený na použitie</b>
EU VOC kategória a limity	IIA(g), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10g/l
BALENIE	0.75 kg
POUŽITEĽNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5°C do + 35°C, na suchom mieste) uvedené na obale. <b>VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.</b>

MANUÁL NA POUŽÍVANIE	
<b>METÓDA NANÁŠANIA</b>	nerezová špachtľa
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5°C.
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65% relatívnej vlhkosti)	Brúsenie a nanášanie ďalšej vrstvy po dvoch hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.
POKRYTIE	V závislosti na veľkosti poškodenia - 1m <sup>2</sup> /kg pri hrúbke 1 mm.
ČISTENIE NÁSTROJOV	Vodou, okamžite po použití, suchý tmel vyčistiť <b>NITRO riedidlom</b> .

### PRÍPRAVA POVRCHU

#### Drevené povrchy

Vlhkosť nesmie prekročiť 15% pri ihličnatých stromoch a 12% pri listnatých stromoch. Suchý povrch sa musí vybrúsiť a akýkoľvek vosk, živica alebo masť sa musia odstrániť **NITRO riedidlom**.

### SYSTÉMY NÁTEROV

POVRCH		PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	TMEL	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER
DREV O	vo vnútri	brúsenie odstránenie nečistôt	/	<b>TESSAROL akrylový tmel na drevo</b>	1x <b>TESSAROL akrylová základná farba na drevo</b>	nátery na drevo zo skupiny <b>TESSAROL akryl</b>
	<b>TESSAROL akrylový tmel na drevo - odtiene</b>			/	<b>BORI lazúra</b>	
	vonku		1x <b>BORI impregnácia W</b>	<b>TESSAROL akrylový tmel na drevo</b>	2x <b>TESSAROL akrylová základná farba na drevo</b>	nátery na drevo zo skupiny <b>TESSAROL akryl</b>
				<b>TESSAROL akrylový tmel na drevo - odtiene</b>	/	<b>BORI lazúra</b>

### POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Nanášanie v hrúbke do 1 mm.