

Technický list

# SM-27

## Rozpúšťadlo pre epoxidové nátery

### Popis

SM-27 je aromatický uhľovodík používaný v kombinácii s epoxidovými nátermi.

### Oblasť použitia

Špeciálne navrhnutý na riedenie epoxidových náterov EPOXYCOAT a EPOXYCOAT-S. Vhodný aj na riedenie výrobkov na báze polyuretánu (nátery, tekuté hydroizolácie a pod.). Účinné aj na čistenie aplikačných nástrojov.

### Technické údaje

Farba: číry/bezfarebný  
Hustota:  $0.86 \pm 0.02$  kg/l

### Aplikačný postup

SM-27 sa používa na riedenie epoxidových materiálov v pomere do 20% hmotnosti.

### Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od charakteru aplikácie.

### Balenie

SM-27 sa dodáva v 0,75 l a 4 l baleniach.

### Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované v originálnom neotvorenom balení, pri teplote medzi +5°C a +30°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

### Poznámky

- Pri aplikácii SM-27 v interiéri zaistite dostatočné vetranie.
- Počas aplikácie uchovávajte mimo dosahu ohňa – Zákaz fajčenia.
- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.
- Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu.

### SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

**Building Materials, s.r.o.**

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

**www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk**