

## Technický list

### Chytrá Super Magnetická farba

SmarterSurfaces™

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

#### 1 Popis:

Zmeňte akýkoľvek povrch na extrémne magnetický pomocou Super Magnetickej Farby. Vytvorte magnetické aj popisovateľné steny pre prácu, školu a hru. Po aplikácii budete mať k dispozícii jeden z najsilnejších magnetických povrchov. Super magnetická farba je najsilnejší produkt s magnetickou farbou. Obsahuje 60% magnetitu a s jedným magnetom pojme až 6 stránok. Používa sa na plánovanie, brainstorming, uverejňovanie príspevkov, riadenie projektov, zdieľanie, tímovú prácu a mnoho ďalšieho. Tento produkt má v porovnaní s konkurenciou zloženie s nízkym obsahom VOC, bez obsahu rozpúšťadiel a bez izokyanátov. To znamená, že je bezpečná a nespôsobí žiadne zdravotné problémy ani problémy s bezpečnosťou. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokrývajú 6m<sup>2</sup>.



#### 2 Miesta použitia:

Akýkoľvek nenasiakavý rovný povrch.

#### 3 Návod na použitie:

Je dôležité, aby bol váš povrch pred aplikáciou hladký a nenasiakavý. Hladký natretý povrch vám pomôže dosiahnuť najlepšie konečné výsledky. Ak je váš povrch nasiakavý, pred nanosením magnetickej farby použite náš základný náter.

Mali by ste naniesť najmenej 4 vrstvy magnetickej farby a medzi jednotlivými vrstvami zľahka prebrúsiť.

Po zaschnutí prvého náteru (cca po 2 hodinách) povrch jemne prebrúste brúsny papierom triedy 1200.

Odstráňte všetok povrchový prach suchou kefou alebo handričkou.

Naneste druhú vrstvu magnetickej farby. Nechajte zaschnúť a jemne obrúste.

Opakujte proces, kým nenanesiete požadovaný počet vrstiev.

Pred pretieraním alebo nanášaním farby alebo tapiet podľa vášho výberu sa uistite, že je povrch suchý, min. 24 hodín po nanosení poslednej magnetickej vrstvy.

#### 5 Obsah balenia:

Farba

#### 6 Náradie:

Jemný mohérový valček s krátkym vlasom / penový valček (veľmi jemný). (doporučenie : z nového valčeka odstráňte chlípky pomocou lepiacej pásky).

#### 7 Čistenie:

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.



smartown

Výhradný distribútor pre SR

Seberáňiho 1 ▪ Bratislava 821 02 ▪ +421 918 709 723 ▪ info@smartwallpaint.sk

CHYTRÁ STENA

## 8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

## 9 VOC a Certifikáty špecifikácia:

EU Directive 2004/42/EC VOC limit (category A/i): 140g/litre (2010)

Tento produkt obsahuje maximálne 13 g/liter VOC. Tento výrobok neobsahuje izokyanáty.

Tento produkt je na vodnej báze.

## 10 Špecifikácia:

Pokrytie / objem / hmotnosť:

6 m<sup>2</sup> / 2 500 ml / 6 kg

Farba produktu: šedá (RAL 7021)

Povrchová úprava produktu: mat

Magnetický obsah: 60% magnetitu

Zápach: Veľmi nízky

VOC: menej ako 13 g / l

Životné prostredie: Prekračuje všetky štandardy – neobsahuje izokyanáty, nízke VOC, neobsahuje rozpúšťadlá

Vhodné povrchy: steny, omietka, betón, drevo, kov, dvere alebo akýkoľvek hladký povrch

Aplikácia: Teplota materiálu a okolia musí byť medzi 15-28°C .

Životnosť: 12 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C