

Technický list

Chytrá tabuľová farba

SmarterSurfaces™

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland

1 Popis:

Tabuľová farba premení akýkoľvek hladký povrch na čiernu tabuľu. Tabuľový náter je vysoko kvalitný produkt, ktorý vám umožní vytvoriť popisovateľný povrch vo vašej škole, kancelárii alebo doma. Ľahko sa používa so suchou kriedou, tekutou kriedou alebo kriedovými pastelkami. Ľahko utierate suchou alebo mokrou handričkou. Tabuľová farba umožňuje vytvoriť tabuľu s odolnou matne čiernou povrchovou úpravou. Môže byť aplikovaná na akýkoľvek hladký neporézny povrch vrátane sadrokartónu, dreva, sadry a kovu. Pridajte magnetickú funkčnosť aplikáciou jedného z našich magnetických produktov pod tabuľovú farbu. Je dodávaná v baleniach, ktoré pokrývajú 6m².



2 Miesta použitia:

Vhodné povrchy: stoly, nábytok, sklo, priečky, staré tabule / tabule alebo akýkoľvek hladký nesavý povrch

3 Návod na použitie:

Príprava

Všetky povrchy, ktoré sa budú natierať musia byť čisté, suché a neoľupovateľné. Zmerajte plochu, ktorú chcete natrieť a označte si ju páskou. Nové, neošetrené povrchy je potrebné napenetrovať, resp. natrieť základnou farbou, ako napr. naša základná farba biela. Po nanosení základnej farby ľahko prešmirgľujte povrch.

Aplikácia

Dôkladne premiešajte farbu v plechovke. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku použite penový valček. Natierajte stenu ľahkými ťahmi pokrývajúcimi naraz maximálne 1 m². Naneste dve vrstvy s odstupom 3-4 hodín medzi jednotlivými nátermi. Náter pokryje 6 m² dvoma nátermi.

4. Doba schnutia

Finálny Náter je suchý za 1 – 2 hodiny.

Možnosť písania na povrch po 4 hodinách od finálneho náteru

!!! Pre správnu funkciu tabuľovej farby je nutné pred prvým písaním otrieť kriedu po celom povrchu a ihneď zmazať suchou handričkou.

5 Obsah balenia:

1 x tabuľová farba

6 Náradie:

Jemný mohérový valček s krátkym vlasom / penový valček (veľmi jemný). (doporučenie : z nového valčeka odstráňte chlípky pomocou lepiacej pásky).

7 Čistenie:

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť.

9 VOC a Certifikáty :

EU Directive 2004/42/EC VOC limit (category A/a): 30g/litre (2010)

Tento produkt obsahuje maximálne 11 g/liter VOC. Tento výrobok neobsahuje izokyanáty.

Tento produkt je na vodnej báze.

10 Špecifikácia:

Pokrytie / objem / hmotnosť:

6 m² / 750 ml / 1,15 kg

Farba produktu: čierna (9004)

Povrchová úprava produktu: mat

Zápach: Veľmi nízky

VOC: menej ako 11 g / l

Podkladový náter: Podkladový náter na báze vody musí byť použitý na holé, neošetrené povrchy

Vhodné povrchy: steny, stoly, nábytok, sklo, priečky alebo akýkoľvek hladký neporézny povrch

Životnosť: 12 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-32°C.