

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

ODSTRA OVA GRAFFITI

1. Popis

je ve mi aktívny odstra ova farby nízkej toxicity v spreji, ktorý je možné odstráni vodou. Jeho zloženie umož ŷuje správnu aplikáciu na horizontálnych aj vertikálnych povrchoch.

2. Vlastnosti:

Rýchly ú inok

Odstra uje všetky druhy farieb: syntetické, akrylové, nitrocelulózové, vinylové, olejové, polyesterové a polyuretánové, epoxidové a pod.

Odstráňte ný vodou a mydlom

Nízka toxicita.

Vysoký zvlh ovací a penetra ný ú inok.

Bez zložiek chlóru (dichlórmétán).

3. Odporú ané použitie:

Rýchly aktívny odstra ova na odstránenie akejko vek farby alebo laku. Jednoduchá a bezpečná aplikácia na rôzne podklady: drevo, kov, kame , betón. Ideálny pre kutilské práce, priemysel...

4. Vyhotovenie:

Plechovky: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Hnacia látka

DME

Hustota

1,02 ± 0,01g/cm³

Viskozita

11 – 12 seg. (Ford Cup . 4, 20 °C)

Vzh ad

prieľadný gél

Zápach

Dybasicester

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Hor avos

Extrémne hor avý

Tlak:

7-8 barov pri 50 °C

Životnos produktu

> 3 roky

6. Pokyny

Pred použitím poriadne traste plechovkou po dobu 30 sekúnd.

Výdatne postriekajte povrch, z ktorého sa má odstráni náter, a nechajte pôsobi nieko ko minút (od 15 do 30 minút v závislosti od druhu farby, hrúbke, po te vrstiev at .). Odstrá te náter a umyte povrch vodou a mydlom. Ak je to potrebné, použite druhú vrstvu, aby sa odstránil starý náter alebo tvrdé vrstvy.

7. Bezpečnosť

Nakoľko je to extrémne horľavý produkt, musí sa aplikovať vo veľmi dobre vetranom priestore s príslušnými ochrannými opatreniami.

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak je aplikácia nesprávna.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

PINTY
PLUS
TECH