

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS OIL PTFE mazací olej

1. Popis

Parafínový olej v spreji s P.T.F.E., prísadami proti korózii a EP, ktorý poskytuje vynikajúce mazanie, penetráciu a odstránenie vlhkosti.

2. Vlastnosti:

Umožňuje uvoľnenie hrdzavých dielov, eliminuje neprijemný škríp.

Ponúka zabezpečenie pre väčšinu náterov, plastov a gúm.

Umožňuje dlhotrvajúce mazanie, zvyšuje intervaly údržby.

PTFE predpokladá kontakt medzi dvomi plochami a poskytuje mazanie potrebné v extrémnych podmienkach.

3. Odporúčané použitie:

Vhodný pre údržbu strojov a zariadení všeobecne, nástrojov, závesov, valivých ložísk, lisov, ktoré znášajú veľké zaťaženie a všeobecne tam, kde je potrebný príľnavý film a extrémny tlak.

4. Vyhotovenie:

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Základný olej	minerálny parafínový olej
Farba	číra jantárová
Viskozita pri 40 °C	28,8-35,2 (ASTM D-445)
ISO viskozita	32 (ISO norma 3448)
Minimálny index viskozity	95 (ASTM D-92)
Min. teplota varu oleja	185 °C (ASTM D-92)
Max. bod mrazu oleja	-9 °C (ASTM D-97)
Korózia Cu	1 b
Rozpúšťadlá	bez
Hnacia látka	Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,885 ± 0,002 g/cm ³
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	280 g/l
Horľavosť	Extrémne horľavý
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny

Plechovkou trochu potrate. Aplikujte zo vzdialenosti 25 až 30 cm od povrchu, ktorý má byť ošetrený krátkymi a prerušovanými strekami. Neaplikujte na pripojené zariadenia. Používajte v dobre vetranom priestore.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme

C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

