

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS OIL viacúčelový mazací olej

#### 1. Popis

Viacúčelové mazadlo, ktoré má vynikajúcu penetračnú výkonnosť pre mazanie kovových povrchov a znižuje trenie, aby sa zabránilo opotrebeniu dielov. Osvedčilo sa ako vynikajúce na uvoľnenie hrdzavých a skorodovaných dielov. Vzhľadom na jeho dielektrické vlastnosti a vďaka nízkemu povrchovému treniu odstraňuje vlhkosť tak, že ju oddeľuje od kovových povrchov.

#### 2. Vlastnosti:

Rýchlo preniká do hrdze, nečistôt a usadenín. Umožňuje odskrutkovanie skrutiek a matíc. Maže zámky, pánty, zbrane, rybárske navijaky, aby sa zabránilo hluku a výzganu, pričom nezostávajú žiadne lepkavé zvyšky.

Odstraňuje a izoluje vlhkosť z elektrických súčiastok

Umožňuje naštartovať vlhké motory

Poskytuje úzky postrek, ktorý umožňuje nasmerovať trysky výrobku presne smerom k súčiastke, ktorá sa má uvoľniť.

Veľmi jednoduchá aplikácia

Odolný voči nízkym teplotám

Bez chlórovaných uhľovodíkov

#### 3. Odporúčané použitie:

Vhodný pre použitie v priemysle a pri kutilských prácach: posuvné dvere a okná, visiace zámky a závesy, elektrické svorky a dosky, vzduchové a elektrické nástroje, strelné zbrane, rybárske navijaky, káble a reťaze, mechanizované plochy, hotové zvaračské práce, ozubené kolesá, pohyblivé pásy, stíповé a mostové žeriavy.

#### 4. Vyhotovenie:

Balenie: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Rozpúšťadlá	Aromatické zlúčeniny
Hnacia látka	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,87 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	10-11 seg. (Ford Cup č. 4, 20 °C)
Teplota pre aplikáciu	od 5 do 40 °C
Tepelná odolnosť	Odporúča sa do 120 °C
Horľavosť	Extrémne horľavý
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C / 6-7 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

#### 6. Pokyny

Plechovkou trochu potrate a striekajte tak, aby ste vytvorili tenkú vrstvu, ktorá namaže a bude chrániť kovové povrchy. Aby ste uvoľnili zablokované tesné diely, najprv ich vyčistite a výdatne postriekajte produktom. Počkajte dve minúty, aby sa produkt dostal do súčiastky. Na odstránenie vlhkosti striekajte vlhké povrchy, kým produkt neodtečie.

Nepoužívajte na pripojené zariadenia. Používajte v dobre vetraných priestoroch.

#### 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com

