



## Pattex FIX Express

### Zdokonalená rozpúšťadlová technológia pre interiérové a exteriérové aplikácie

Pattex FIX Express je prvé profesionálne rozpúšťadlové lepidlo s technológiou, ktoré lepí široké spektrum materiálov a poskytuje okamžité spojenie s podkladom bez nutnosti odvetrania a čakania.

#### VLASTNOSTI

- okamžitá príľnavosť - INSTANT TACK™
- pracuje na princípe kontaktného lepenia
- na spoj nie je potrebné používať mechanické fixačné pomôcky
- pre interiér i exteriér
- vodeodolné
- na porézne i neporézne povrchy
- po vyschnutí pretierateľné
- jednoduchá aplikácia počas nízkych teplôt -10°C
- minimálny zápach

#### OBLASTI POUŽITIA

Pattex FIX Express bol špeciálne vyvinutý na účinné zlepenie väčšiny bežných stavebných materiálov: betón, drevo, kov, PVC-U, keramické obklady a dlažby, panely. Pattex FIX Express má vysokú počiatočnú príľnavosť - INSTANT TACK™.

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte staré nátery, tapety a voľné časti. Povrch nesmie byť viditeľne vlhký alebo neustále vystavovaný vlhkosti. Podklady musia byť stabilné.

#### SPRACOVANIE

Vhodné na lepenie všetkých nasiakavých a nenasiekavých materiálov okrem PE, PP, PTFE, polystyrénu, akrylového skla atď. Pri lepení natieraných povrchov skontrolujte vhodnosť výrobku alebo požiadajte o radu odborníka. Neodporúča sa pre aplikácie s permanentným stykom s vodou.

#### Aplikácia:

Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku. Kartušu vložte do vytlačacej pištole. 5-10 minút po aplikácii je ešte možné polohu lepených predmetov upraviť. Nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu, alebo vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej príľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. V prípade vonkajšieho použitia naneste vertikálne



pruhy. Po každej aplikácii uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo ďalej nevytekalo - to sa netýka skladacej pištole DW 111.

#### Ďalšie informácie:

Pattex FIX Express bol vyvinutý pre pevné lepenie bez nutnosti odvetrávania a mechanickej fixácie. V závislosti na povrchu a hmotnosti lepeného predmetu je možná potreba podloženia lepených prvkov. Pre zaistenie pevného a spoľahlivého spojenia by jeden z povrchov mal byť porézny, aby rozpúšťadlo mohlo vyprchať. Ak lepíte dva neporézne povrchy naneste Pattex FIX Express vo vertikálnych pruhoch, aby rozpúšťadlo mohlo ľahšie vyprchať. Minimálna aplikačná teplota je -10°C. Pre zaistenie pevnej väzby stlačte tak silno, aby bol celý povrch v kontakte s lepidlom. Úplné vytvrdnutie po 48 hodinách.

#### UPOZORNENIE

Ihneď očistite suchou handrou a následne acetónom alebo liehom.

## BALENIE

Kartuša: 375 g

## SKLADOVANIE:

Neotvorené je možné uchovať na suchom a chladnom mieste po dobu až 18 mesiacov. Nevystavujte teplu, plameňom a iskrám, skladujte v chlade. Mráz produktu nevadí, ale pri dlhodobom skladovaní doporučujeme uchovať nad 0°C. Skladujte mimo dosahu detí. Po otvorení náplň dôkladne uzatvorte a urýchlene spotrebujte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Zloženie:</b>	kaučuk, rozpúšťadlo
<b>Hustota:</b>	1,25 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplotná odolnosť:</b>	- 20°C až +80 °C, po úplnom vytvrdnutí
<b>Otvorená doba:</b>	max. 10 min
<b>Aplikačná teplota:</b>	-10°C až +35°C
<b>Veľkosť škár na vyplnenie:</b>	max. 10 mm
<b>Počiatočná pevnosť:</b>	10-12 g/cm <sup>2</sup>
<b>Konečná pevnosť:</b>	5 až 6 N/ mm <sup>2</sup>
<b>Doba vytvrdnutia:</b>	48 h
<b>Spotreba na rovnom povrchu:</b>	Približne 300 g/ m <sup>2</sup>
<b>Úbytok materiálu:</b>	približne 25%

### UPOZORNENIE:

Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizácii a množstvu použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo len ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111  
www.pattex.sk