

Dupa-Putzfestiger

Rozpúšťadlová transparentná penetrácia s nízkym zápachom pre použitie v interiéri aj exteriéri.



Popis výrobku

Účel použitia	Zjednotenie poréznych omietkových a betónových povrchov a pre povrchy s mechanicky odstránenými povrchmi starých náterov. Pevne priľnavé, staré kriedové povlaky sú zjednocované v nasiakavosti povrchu. Používa sa tiež na tepelnoizolačné kompozitné systémy s polystyrénovou izoláciou a na omietky obsahujúce polystyrén.										
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez aromatických látok ■ Spevnenie kriedujúcich a brúsených podkladov ■ Vhodný pre polystyrénové ETICS a omietky obsahujúce polystyrén 										
Materiálový základ	Polymérna živica rozpustená v organických rozpúšťadlách										
Balenie/veľkosti balenia	2,5 a 10 L										
Farebné odtiene	Transparentná										
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.										
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca 0,9 g/cm³ 										
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Interiér 1</th> <th>Interiér 2</th> <th>Interiér 3</th> <th>Exteriér 1</th> <th>Exteriér 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné</p>	Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2	+	+	+	+	+
Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2							
+	+	+	+	+							

Spracovanie

Vhodné podklady	Substráty musia byť bez nečistôt, oddeľovacích látok a suché.
Spôsob nanášania	Neriedený na normálnych a slabo nasiakavých povrchoch, na silných absorpčných povrchoch aplikujte dvakrát. Pomocou kefovacích nástrojov odolných voči rozpúšťadlám dobre otrite. Primer nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.
Riedenie	V prípade potreby použite len 10% riedidlo Caparol AF.
Spotreba	Cca 150 – 300 ml/m ² , v závislosti od nasiakavosti podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená skúšobnou aplikáciou.
Podmienky spracovania	Pracujte aj v mraze, pokiaľ je povrch suchý a bez ľadu.



Sušenie/čas schnutia	Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, najskôr po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.
Bezvzduchové nanášanie	Uhol postreku: 60° Tryska: 0,029 " Striekač tlak: 50 - 60 bar Náradie po použití očistite nitro riedidlom alebo štetcom.
Upozornenie	Kompatibilita s inými materiálmi: Dupa-Putzfestiger sa nesmie miešať s inými materiálmi.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pred použitím sa oboznáňte s osobitnými pokynmi. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Likvidácia	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (prázdne obaly) (kód 15 01 10).
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Hraničná hodnota EU pre obsah VOC v tomto produkte (kat. A / h): 750 g / l (2010). Tento produkt obsahuje max. <650 g / l VOC.
Deklarácia obsiahnutých látok	Polyakrylová živica, alifatické látky, estery, glykoléterov
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: April 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: April 2020