

# StuccoDecor Di Luce

Nová stierková hmota pre vysoko lesklé atraktívne povrchy



## Popis výrobku

Účel použitia	Stierková hmota na disperznej báze pre vytváranie vysoko lesklých povrchov v interiéri														
Vlastnosti	<div><div></div>riediteľná vodou</div> <div><div></div>bez obsahu rozpúšťadiel</div> <div><div></div>polotransparentná</div> <div><div></div>vysoko lesklá bez dodatočných vrstiev</div> <div><div></div>hospodárne a isté spracovanie</div> <div><div></div>tónovateľná na ColorExpress zariadení</div> <div><div></div>dobré čistiteľná</div> <div><div></div>vysoko difúzna</div> <div><div></div>vysoko sorpčná</div>														
Materiálový základ	akrylátová disperzia														
Balenie/veľkosti balenia	2,5 a 5 L														
Farebné odtiene	Základný odtieň belavý, polotransparentná. Možno tónovať technológiou ColorExpress v širokej škále farebných odtieňov.														
Stupeň lesku	Podľa spôsobu spracovania lesklý až vysoko lesklý														
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.														
Technické údaje	<div><div></div>Hustota:1,45 g/cm<sup>3</sup></div> <div><div></div>Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s<sub>d</sub>H<sub>2</sub>O: s<sub>d</sub> cca 0,06</div>														
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	<table><tr><td>interiér 1</td><td>interiér 2</td><td>interiér 3</td><td>exteriér 1</td><td>exteriér 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>o</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <div>+ vhodne / o podmiennečne vhodne / nevhodne</div>					interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2	+	+	o	-	-
interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2											
+	+	o	-	-											

## Spracovanie

Vhodné podklady	Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí a bez farebných kontrastov.
Príprava povrchu	Základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. Podľa potreby 1 - 2 vrstvy tmelu Caparol Accord Spachtel celoplošne naneseť. Po vyschnutí sa vrstva prebrúsi. K zjednoteniu a zníženiu nasiakavosti sa vykoná základný náter Caparol penetráciou pod disperznú farbu.
Príprava materiálu	Materiál je pripravený k použitiu. Pred ju použitím stačí rozmiešať.



<p>Spôsob nanášania</p> <p>Spotreba</p> <p>Podmienky spracovania</p> <p>Sušenie/čas schnutia</p> <p>Čistenie nástrojov</p> <p>Upozornenie</p>	<p>Na nanášanie doporučujeme používať stierku z nerezovej ocele. Stierku je potrebné pred prvým použitím ľahko zamokra prebrúsiť jemným brúsnym papierom so zrnitosťou 400 - 600 (hrany).</p> <p>Stucco Decor di Luce sa naniesie celoplošne v čo možno najnižšej vrstve. Súvislú plochu treba naniesť naraz a napájať do mokrého materiálu. Po zaschnutí sa zrazia vzniknuté hrany.</p> <p>Druhá vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom, ako vrstva prvá. Pri tom sa začína vytvárať požadovaný lesk povrchu.</p> <p>Po krátkom zaschnutí sa povrch vyhladí naplocho položenú stierkou s malým tlakom. Tým vznikne typický hladký povrch.</p> <p><b>Odporúčanie</b></p> <p>Povrch ošetrový stierkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hĺbkou a jemnou hrou svetiel a tieňov spolu so zmenou osvetlenia a pozorovacích podmienok. Optickú hĺbku a lesk je možné ovplyvniť ďalšou vrstvou materiálu. Dodatočné leštenie inými prostriedkami sa neodporúča.</p> <p>Uvedený postup nanášania je iba odporúčanie, materiál možno spracovávať aj inými spôsobmi a tým mu dodať iný tvár - napríklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benátsky štuk</li> <li>- Technika mramorovania</li> <li>- A mnohé ďalšie</li> </ul> <p><b>Základný náter:</b> Haftgrund EG</p> <p><b>Pomocná vrstva:</b> Caparol Akkord Spachtel Grundier Konzentrat LF</p> <p><b>Konečný náter:</b> 2 - 3 vrstvy Stucco Decor DI LUCE</p> <p>Cca 160 - 180 ml / m<sup>2</sup> pre dva pracovné kroky. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.</p> <p>Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5 °C.</p> <p>Pri 20 ° C a 65% vlhkosti po 30 - 60 minútach suché na povrchu. Plné preschnutie za 1 - 2 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.</p> <p>Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.</p> <p><b>Odporúčania na čistenie a údržbu</b></p> <p>Napriek vysokej sorpčnej schopnosti možno Stucco Decor di Luce veľmi dobre čistiť. Aj znečistenie kávou, čajom, kečupom, etc. možno vodou a mäkkou handričkou odstrániť prakticky bezo zvyšku. Usadeniny vodného kameňa odstráňte vhodným čistiacim prostriedkom. Čistenie vykonávajte opatrne. Prípadné poškodenia povrchu možno odstrániť vyleštením alebo ďalšou vrstvou materiálu.</p> <p><b>Znášanlivosť s inými náterovými látkami:</b></p> <p>Aby bolo možné získať zvláštne vlastnosti Stucco Decor di Luce, nesmie sa materiál miešať s inými náterovými hmotami.</p>
<p>Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)</p> <p>Likvidácia</p> <p>Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín</p> <p>Deklarácia obsiahnutých látok</p>	<p><b>Upozornenia</b></p> <p>Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220- 239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p> <p>Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.</p> <p>Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).</p> <p>Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje &lt; 40 g/l VOC.</p> <p>Zmes akrylátových a vinylacetátových polymérov, minerálne plnivá, voda, glykoléter, glykol, esteralkohol, aditíva, konzervačné prostriedky.</p>

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
[www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)

## Technické informácie · Vydané: March 2021

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezaväzujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: March 2021

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: [www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)