

Název výrobku	: MOTIP PTFE Olej
Číslo výrobku	: 090203D
Dodavatel	: MOTIP DUPLI s.r.o.
	Popůvky u Brna
	664 41 Troubsko
Telefon	+420 547 424 700
Fax	+420 547 228 686

Popis výrobku

Vysoce kvalitní mazivo k ošetření kovových a plastových mechanických částí.

Aplikace

Řetězy	Převodová kola
Kolejnice	Průmyslové vakuové pumpy
Dveřní panty	Dopravníky
Zasunovací dveře	Upínací mechanismy
Zemědělské stroje	Gumová těsnění

Charakteristika výrobku

Výborná mechanická a teplotní stabilita
Velmi nízký koeficient tření
Dobrá přilnavost
Zabraňuje opotřebením a zablokování
Odolný vlivům počasí
Odolný slabým kyselinám a zásadám
Přímá tryska
Odpuzuje vodu
Jemná struktura (velikost částic přibližně 5 mikrometrů)

Fyzikální a chemická charakteristika

Obsah	: 500ml
Základní složení	: Minerální olej
Obsah VOC	: Přibližně 60% w/w
Barva	: Transparentní bílá
Vůně	: Charakteristická
Relativní hustota při 20°C	: 0,88 g/ml
Výdatnost	: 1,34 g/sekundu
Tlak výparů při 20°C	: 3 až 4 bar
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3430 N
4 ball Wear-test (ASTM D 2266)	: <0,4 mm
Tepelná odolnost	: - 50°C až +250°C
pH-value	: Neutrální



Návod k použití:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj.

Sprej by měl mít pokojovou teplotu.

Nejlepší teplota pro zpracování 5 až 30°C. Před použitím sprej protřepejte.

Aplikujte PTF mazivo v tenké vrstvě. Optimální mazání je dosaženo po odpaření rozpouštědel.